

EIZO FlexScan EV3895-BK kompiuterio monitorius 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 pikseliai UltraWide Quad HD+ LCD Juoda

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **EV3895-BK** · EAN: **4995047056737** · Prekės kodas: **778824**



1 467,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 213,14 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 95,2 cm (37.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 19,3 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB, C tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekranas forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 3840 x 1600 pikseliai UltraWide Quad HD+ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai



Aprašymas

EIZO's First Ultrawide, Curved Monitor

More Space, Seamless Viewing

The 37.5-inch EV3895 is a UWQHD+ (3840 x 1600) curved ultrawide monitor with a 24:10 aspect ratio. The monitor has nearly triple the pixels to work with compared with Full HD monitors. Users can freely arrange multiple applications across its vast screen without the obtrusive bezels typical of multi-monitor setups.

See Everything at Comfortable Distance

The closer a user sits to large monitor, the greater the distance between their eyes and the far edges of the screen. A curved monitor gently brings those edges in to a more comfortable distance, improving visibility, focus, and immersion.

Operate Multiple PCs Without Switching Sources

Convenient Multi-Input Connection

The Picture-by-Picture (PbyP) function allows the monitor to receive up to three video signals simultaneously. This saves the time and hassle of switching between video and audio sources when operating more than one computer. The monitor comes with six pre-defined Picture-by-Picture layouts.

Swap Layouts at the Touch of a Button

When simultaneously displaying content from three video inputs via Picture-by-Picture (PbyP), the Main Window Swap function allows you to instantly change the layout of the windows. This provides a simple and fast way of shifting focus to any screen freely.

One Keyboard and Mouse Across Multiple PCs

The monitor is equipped with four easy-access USB Type-A ports on the side. When using Picture-by-Picture, the monitor's USB Selection function allows you to use a single mouse and keyboard to operate each screen from multiple computers. This eliminates the need for additional peripherals for each computer and keeps your desk tidy.

Streamlined Connection with USB Type-C

The monitor is equipped with a USB Type-C connection that allows users to display video, playback audio, transmit USB signals, supply power to connected devices, and even access a network signal. This convenient multi-purpose connectivity makes it faster and easier to connect your laptop when moving between workstations or working away from the office.

No Need to Carry a Bulky Power Supply

The monitor's 85 watt power delivery via USB Type-C reliably charges laptops and small desktop PCs. This eliminates the need for a laptop's bulky power supply unit, freeing up desk space.

Intelligent Software to Work Better

Screen_InStyle

Organize Your Desktop to Increase Work Efficiency

EIZO's free Screen InStyle software's Screen Layout function allows you to divide the desktop and arrange each program's window neatly across the screen to help you work smart and efficiently.

Aesthetically Pleasing Design

A monitor's aesthetic can go a long way in creating a more comfortable atmosphere. The monitor's minimalistic design and ergonomic functions, down to its stand concept, allow it to fit naturally in your work environment at the office or at home.

Slim and Frameless

The 37.5-inch curved ultrawide monitor easily blends into even smaller work spaces. It can stand on small surfaces thanks to its slim and frameless design and its small steady stand. It can easily be placed on a small desk and leave enough room to work comfortably.

Color Coordination to Suit Your Workspace

In addition to sleek black, the cabinet is available in white for a color option that keeps your workspace feeling bright. Furthermore, EIZO provides matching cables for full color coordination.

Connectivity and Flexibility

The monitor is equipped with a USB Type-C, DisplayPort, and two HDMI® ports for easily connecting to multiple devices. All ports on the back of the monitor are positioned to be within arm's reach for easy access.

Say Goodbye to Tired Eyes

The monitor is equipped with many functions to help users concentrate on work by keeping their eyes comfortable throughout the day.

Auto Brightness Control

To prevent eye fatigue, a brightness sensor called Auto EcoView detects the changes in the ambient brightness that occurs throughout the day and automatically adjusts the screen to the ideal brightness level.

Blue Light Reduced by 80%

In the visible light spectrum, blue light has wavelengths adjacent to ultraviolet light. Compared to the factory preset setting of 6500K of typical LCD monitors, Paper Mode is closer to the spectral distribution with long reddish wavelengths so it reduces the amount of blue light, a cause of eye fatigue, and helps prevent eyestrain when reading documents. When used in conjunction with Auto EcoView dimming function, blue light can be reduced by as much as 80%.

Flicker-Free Viewing

Due to the way brightness is controlled on LED backlights, a small number of people perceive flicker on their screen which causes eye fatigue. The monitor utilizes a hybrid solution to regulate brightness and make flicker unperceivable without any drawbacks like compromising color stability - even on low brightness settings.

Minimum Brightness of 1 cd/m²

In a dimly-lit work environment, a monitor with low brightness settings is more comfortable to use. With its LED backlight, the monitor is adjustable to approximately 1 cd/m² which is less than 1% of the maximum.

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekranas įstrižinė

95,2 cm (37.5")

Ekranų rezoliucija	3840 x 1600 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	24:10
Ekranų technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	UltraWide Quad HD+
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekranų forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranų spalvų skaičius	16,78 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranų ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekranų išlinkis	2300R
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3440 x 1440, 3840 x 1600
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,229 x 0,229 mm
Pikselių tankumas	111 ppi
Matomas dydis, horizontalus	88 cm
Matomas dydis, vertikalus	36,6 cm
Matomas dydis, įstrižainė	95,3 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	31 - 99 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	29 - 31 Hz
Spalvų gamos standartas	sRGB, DCI-P3
DCI-P3 spalvų gama	94%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	2 W

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB, C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	3
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	2
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	85 W
HDMI portų kiekis	2
„DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------


Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip

Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	19,3 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-70 - 70°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Švedų kalba
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	29 kWh
Energijos suvartojimas	29 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	194 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	893,9 mm
Gylis (su stovu)	240 mm
Aukštis (su stovu)	411 mm
Svoris (su stovu)	13,2 kg
Plotis (be stovo)	893,9 mm
Gylis (be stovo)	109,8 mm
Aukštis (be stovo)	398,2 mm
Svoris (be stovo)	9,5 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip

Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, HDMI, Iš A tipo USB į B tipo USB, Iš C tipo USB į C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Automatinis ryškumo valdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	5 metai
Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	14
Atitikties sertifikatai	CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Sertifikavimas	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	102,00cm × 54,00cm × 6,00cm
Svoris	18,45kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė



- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EIZO Corporation

Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP

eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE

eizo.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt