

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2441R-ZAS-27135

Skliautas IP apsaugos kamera Lauke 2688 x 1520 pikseliai Lubos

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **IPC-HDBW2441R-ZAS-27135** · EAN: **6923172545671** · Prekės kodas: **778965**



166,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **137,93 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 4 MP 2688 x 1520 pikseliai
- ✓ Vietinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 40 m IR
- ✓ Skliautas Lubos
- ✓ IP67 IK10
- ✓ Balta
- ✓ 520 g



Aprašymas

DC output voltage: 12 | Noise reduction: Yes | Built-in speaker(s): Yes | Sensor type: CMOS | Power consumption (Power over Ethernet (PoE)): 3.2 W | Mounting type: Ceiling | Observe distance (tele): 84 m | Built-in HDD: No | Video motion detection: Yes | Bit rate control: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) | Focal length range: 2.7 - 13.5 mm | Number of users: 6 user(s) | Identify distance (tele): 21 m | Video compression formats: H.264 | Observe distance (wide): 25.6 m | Recognize distance (tele): 42 m | Progressive scan: Yes | Detect distance (wide): 64 m | Video compression formats: H.264H | Recognize distance (wide): 12.8 m | Identify distance (wide): 6.4 m | Dynamic range: 120 dB | Management software: Smart PSS DSS DMSS | Placement supported: Outdoor | Lens viewing angle, horizontal: 104 - 29° | Web browser: No | Closest focusing distance: 0.8 m | Video compression formats: H.265 | Video compression formats: H.264B | Lens viewing angle, diagonal: 125 - 34° | Night vision: Yes | Mobile operating systems supported: Android | Mirror: Yes | Lens viewing angle, vertical: 54 - 16° | Mobile operating systems supported: iOS | Detect distance (tele): 210 m | Noise reduction technology: 3D noise reduction | Maximum memory card size: 256 GB | Day/night mode: Yes | Video

compression formats: M-JPEG | Minimum aperture number: 1.5 | Gain control type: Auto/Manual | Ethernet LAN: Yes | Wi-Fi: No | Tilt angle range: 0 - 75° | International Protection (IP) code: IP67 | Diameter: 12.2 cm | Number of cameras: 1 | Maximum resolution: 2688 x 1520 pixels | Supported graphics resolutions: 704 x 576 | Supported graphics resolutions: 1280 x 960 | Supported graphics resolutions: 2560 x 1440 | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | Supported graphics resolutions: 1920 x 1080 (HD 1080) | Power consumption (typical): 2.3 W | Operating relative humidity (H-H): 0 - 95% | Night vision distance: 40 m | Number of illumination LEDs: 2 | Camera shutter type: Electronic | Optical sensor size: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9") | Package weight: 680 g | Height: 93.4 mm | Highlight Compensation (HLC): Yes | Form factor: Dome | Bit rate: 12 kbps-6144 kbps | Audio output channels: 1.0 channels | Pan range: 0 - 355° | LED type: IR | Adjustment shutter speed: Auto/Manual | Compatible memory cards: MicroSD (TransFlash) | Total megapixels: 4 MP | Supported graphics resolutions: 352 x 288 | Camera shutter speed: 1/3 - 1/100000 s | Connectivity technology: Wired | IK code: IK10 | Alarm input channels: 1 | Signal-to-Noise Ratio (SNR): 56 dB | Power source type: DC, PoE | Internal memory: 128 MB | Flash memory: 128 MB | Audio formats supported: PCM | Supported network protocols: IPv4 IPv6 HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS NTP Multicast ICMP IGMP | Weight: 520 g | Power consumption (max): 6.5 W | White balance: Outdoor | Minimum illumination: 0 lx | Audio formats supported: G.726 | Supported graphics resolutions: 704 x 480 | Supported graphics resolutions: 2688 x 1520 | Back Light Compensation (BLC): Yes | White balance: Manual | Card reader integrated: Yes | Type: IP security camera | White balance: Natural | Bluetooth: No | Built-in microphone: Yes | Wide Dynamic Range (WDR): Yes | Audio formats supported: G.711 A-law | Operating temperature (T-T): -30 - 60 °C | White balance: Street lamp | Supported graphics resolutions: 352 x 240 | Supported graphics resolutions: 2304 x 1296 | Supported graphics resolutions: 1280 x 720 (HD 720) | White balance: Auto | Supported graphics resolutions: 640 x 480 (VGA) | Housing material: Metal | White balance: Regional custom | Product colour: White | Storage temperature (T-T): -40 - 60 °C | Audio formats supported: G.711 µ-law | Angle of rotation: 355° | Number of Privacy masking areas: 4 | Alarm output channels: 1 | Audio input channels: 1.0 channels

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Vielinis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Dinaminis diapazonas	120 dB
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos
Produkto spalva	Balta
Forma	Skliautas
Korpuso medžiaga	Metalas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
IK kodas	IK10
Fotoaparatas	
Minimalus apšviestumas	0 lx
Sukimosi kampas	355°
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	104 - 29°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	54 - 16°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	125 - 34°

Posvyrio kampo intervalas	0 - 75°
Viso diapozonas	0 - 355°
Baltos spalvos balansas	Automatinis, Rankinis, Natūralus, Lauke, Regional custom, Street lamp
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis
Kameros užrakto greitis	1/3 - 1/100000 s
Reguliuojamas užrakto greitis	Automatinis / rankinis
Privatumo maskavimo sričių skaičius	4

Vaizdo jutiklis

Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Progresyvus nuskaitymas	Taip

Lęšių sistema

Židinio nuotolis	2.7 - 13.5 mm
Minimalus apertūros skaičius	1,5
Aptikties atstumas („wide“)	64 m
Aptikties atstumas („tele“)	210 m
Stebėjimo atstumas („wide“)	25,6 m
Stebėjimo atstumas („tele“)	84 m
Atpažinimo atstumas („wide“)	12,8 m
Atpažinimo atstumas („tele“)	42 m
Identifikavimo atstumas („wide“)	6,4 m
Identifikavimo atstumas („tele“)	21 m
Mažiausias fokusavimo atstumas	0,8 m

Naktinis matymas

Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	40 m
LED tipas	IR
Apšvietimo LED diodų skaičius	2

Video

Maksimali rezoliucija	2688 x 1520 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG
Palaikomos grafikos rezoliucijos	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Triukšmo mažinimas	Taip

Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Valdymo sustiprinimo tipas	Automatinis / rankinis
Bitų spartos kontrolė	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bitų sparta	12 kbps–6144 kbps
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip

Garsas

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garso įvesties kanalai	1.0 kanalai
Garso išvesties kanalai	1.0 kanalai
Palaikomi audio formatai	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM
Signalų ir triukšmo santykis (SNR)	56 dB
Įmontuotas mikrofonas	Taip

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Vartotojų skaičius	6 vartotojas(ai)

Laikmenos

Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	256 GB
Flash atmintis	128 MB
Vidinė atmintis	128 MB

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
-----------------------------------	---

Saugumas

Signalų įvesties kanalai	1
Signalų išvesties kanalai	1
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Veidrodis	Taip

Valdymo funkcijos

Žiniatinklio naršyklė	Ne
Valdymo programinė įranga	Smart PSS; DSS; DMSS

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Energijos suvartojimas	2,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	6,5 W
Galios suvartojimas (maitinimas per Ethernetą (PoE))	3,2 W
DC išeigos įtampa	12

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
--	--------------

Svoris ir matmenys

Aukštis	93,4 mm
Skersmuo	12,2 cm
Svoris	520 g

Pakuotės duomenys

Paketo svoris	680 g
---------------	-------

Pakuotės turinys

Fotoaparatus skaičius	1
-----------------------	---

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 16,00cm × 14,00cm
Svoris	0,69kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN

dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE

dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt