POWERWALKER UPS On-Line VFI 1500 ICR IOT 1/1 phase 1500VA PF1 8x IEC C13 outlets USB/RS232 LCD Rack

Gamintojas: **POWER WALKER** · Modelis: **VFI 1500 ICR IOT PF1** · EAN: **4260074982886** · Prekės kodas: **778985**



548,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **453,64 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dvigubos konversijos (Online) topologija, sinusinė banga
- ✓ 1500 W išėjimo galia, 1.5 kVA talpa
- ✓ 8 kintamosios srovės lizdai, C13 coupler tipo
- ✓ Karštai keičiama 12 V baterija, įkrovimo laikas 3 h
- ✓ LCD ekranas, LED indikatoriai ir USB 2.0 prievadas
- ✓ Palaikoma Emergency Power Off (EPO) funkcija









Aprašymas

Power Walker VFI 1500 ICR IoT PF1 – nepertraukiamojo maitinimo šaltinis su dvigubos konversijos (Online) topologija ir sinusinės bangos išėjimu. Jo išėjimo galia siekia 1500 W, o galia – 1.5 kVA.

Įrenginys turi 8 kintamosios srovės lizdus, C13 coupler tipo. Įėjimo įtampa gali būti nuo 110 V iki 300 V, įėjimo dažnis – 40/70 Hz. Išėjimo įtampa – nuo 200 V iki 240 V.

- Korpuso tipas: Rackmount/Tower
- LCD ekranas ir LED indikatoriai
- USB 2.0 prievadas (1 prievadas)
- Karštai keičiama baterija, 12 V, įkrovimo laikas 3 h
- Emergency Power Off (EPO) funkcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Darbo sąlygos: 0 - 45 °C temperatūra ir 0 - 95 % santykinė drėgmė. Triukšmo lygis – 45 dB, gylis – 445 mm. Pakuotės plotis – 498 mm, aukštis – 240 mm. Komplekte yra įėjimo maitinimo kabelis, išėjimo maitinimo kabelis, USB kabelis ir vadovas. Maitinimo kištukas – C14 coupler.

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia	1500W
Išvesties galia (VA)	1.5 kVA
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300V
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	110V
Įėjimo dažnis	40/70 Hz
UPS topologija	Double-conversion (Online)
Signalų forma	Sine
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240V
Išvesties darbinė įtampa (min.)	200V
Garso lygis	45 dB
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Yes
Svoris ir matmenys	
Ilgis	445 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės aukštis	240 mm
Pakuotės plotis	498 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Konstrukcija	
Forma	Rackmount/Tower
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Yes
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 coupler
Lizų kiekis	8 AC outlet(s)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Maitinimo laido kištukas	C14 coupler

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Baterija	
Baterijos įkrovimo laikas	3h
Baterijos įtampa	12V
Hot-Swap baterija	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Input power cable, Output power cable, USB cable
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm
Svoris	19,26kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903