

D-Link DGS-3130-30TS/E, Switch

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-3130-30TS/E** · EAN: **790069469985** · Prekės kodas: **79975**



864,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **714,79 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt



Aprašymas

Produktbeschreibung Der D-Link DGS-3130-30TS ist ein leistungsstarker und vielseitiger Layer-3-Switch, der speziell für Unternehmen entwickelt wurde. Mit 24 Gigabit-Ethernet-Ports und 4 10-Gigabit-Ethernet-Ports bietet dieser Switch eine hohe Bandbreite für eine schnelle und effiziente Datenübertragung in Ihrem Netzwerk. Der DGS-3130-30TS verfügt über erweiterte Layer-3-Funktionen wie statisches Routing und IP-Multicast-Routing, die eine präzise Steuerung und Optimierung Ihres Netzwerkverkehrs ermöglichen. Zusätzlich unterstützt er VLAN und QoS für eine effektive Netzwerksegmentierung und Priorisierung der Datenübertragung. Mit seinem robusten Design ist der DGS-3130-30TS ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Darüber hinaus bietet er umfangreiche Sicherheitsfunktionen, einschließlich Zugangskontrollen und Port-Sicherheit, um Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Mit der benutzerfreundlichen Web-Oberfläche bietet der DGS-3130-30TS eine einfache Konfiguration und Verwaltung. Dieser Switch ist die ideale Lösung für Unternehmen und Organisationen, die eine zuverlässige Netzwerklösung mit erweiterten Funktionen benötigen. Art.-Nr.: 100026821 Typ: Switch | EAN: 0790069469985 | Hersteller-Nr.: DGS-3130-30TS/E | Bauform: Rack | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 26x (davon: 24x 10/100/1000, 2x 1000/2500/5000/10000) | Hardware: 1.25GHz | Routing & Switching: Layer 2 Switching, Layer 3 Switching | Stromversorgung: Stromverbrauch Betrieb: 30.76 W | Feature: Store & Forwarding Forwarding | Control Module | Redundancy | 802.3x Flow Control | Head-of-line (HOL) Blocking Prevention | 802.1D Spanning Tree (STP) | 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) | 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) | BPDU Filtering | Root Restriction | BPDU Restriction | G.8032 ERPS | Multiple ERPS Ring | 802.1AX Link Aggregation | 802.3ad Link Aggregation | Link Aggregation Group Per Device: 32 | Max Port Per Link Aggregation Group: 8 | Port Mirroring | Flow-based (ACL) mirroring | RSPAN | Weitere Informationen: 1x RJ 45 Konsolenport | Abmessungen: Breite: 440 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 250 mm | Gewicht: 3 kg

Techninė specifikacija

Specifications

Sandėlio grupė	Netzwerk > Switches / Router [+35][-39]
----------------	---

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 44,00cm × 4,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	3,00kg
--------	--------