StarTech.com D86A2-4-PORT-8K-KVM KVM jungiklis Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **D86A2-4-PORT-8K-KVM** · EAN: **065030893206** · Prekės kodas: **801640**



571,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **472,64 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 4
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: DisplayPort
- ✓ 8K Ultra HD 7680 x 4320 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Plienas
- ✓ Funkciniai klavišai
- ✓ DC 36 W











Aprašymas

Share a mouse, keyboard, USB 5Gbps Hub, and 8K 60Hz DisplayPort monitor between four DisplayPort-enabled computers

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Share and switch between four USB-A and DisplayPort-enabled computers, using this DisplayPort KVM Switch. Share an 8K 60Hz DisplayPort monitor, a keyboard and mouse, two USB 5Gbps devices, and two additional USB 2.0 devices.

High-Resolution 8K 60Hz Video

This KVM supports resolutions up to 8K 60Hz or 4K 144Hz/120Hz. Daisy chain additional monitors via MST pass-through. The KVM supports ultrawide resolutions of up to 5120x1440 at 60Hz. Ideal for applications such as CAD/CAM, video editing, and content creation. Support for High Dynamic Range (HDR) offers increased contrast, brightness, colors, and greater luminosity.

Customizable Switching

This Universal KVM Switch provides various switching options, including hotkey or push-button switching. Hotkeys allow for independent switching of audio and video, enabling audio playback from one computer while controlling another. An audible buzzer confirms hotkey input, and LEDs provide a visual status of the selected host.

Universal Compatibility

The TAA-Compliant KVM Switch offers universal compatibility, working with all operating systems, including Windows, macOS, ChromeOS, and Linux. It is also compatible with all hardware platforms, including Intel and AMD.

Reliable Performance

The durable metal housing helps prevent Electro-magnetic Interference (EMI). Overcurrent Protection (OCP) ensures peripherals don't overdraw power, reducing the occurrence of device dropouts or shutdowns.

Rackmount your KVM switch

If you'd like to mount this KVM switch to your server rack, we offer a 1U Rackmount Bracket (sold separately) that turns this KVM into a rackmountable KVM.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	4
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo prievado tipas	DisplayPort
Konsolės prievadai	3,5 mm ausinė, DisplayPort, USB A
„DisplayPort“ kiekis	4
„DisplayPort“ versija	1.4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) B tipo prievadų skaičius	4
Pulto prievadų „DisplayPorts“ skaičius	1
USB 2.0 A tipo šakotuvo prievadų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo koncentratoriaus prievadų skaičius	2
Audio jungtys	Taip

Ausinių išvestys	4
DC įėjimo lizdas	Taip
Veikimo charakteristikos	
HD tipas	8K Ultra HD
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	5000 Gbit/s
Skanavimo intervalas	3,8,15,30 s
Palaikoma HDR	Taip
HDCP	Taip
Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain)	Ne
Lustų rinkinys	GL-3523
HDCP versija	1.4/2.2
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plienas
LED indikatoriai	Taip
Paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Funkciniai klavišai	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	130000 h
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	1 A
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	3 A
Energijos suvartojimas	36 W
Kištuko tipas	M tipas
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU, JP, UK, US
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS, Prekybos susitarimų įstatymas (PSĮ)
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis	130 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	1 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	297 mm
Pakuotės gylis	245 mm
Pakuotės aukštis	87 mm
Paketo svoris	1,6 kg
Pakuotės turinys	
Greito diegimo vadovas	Taip
Guminės kojos	Taip
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	514 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	321 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	300 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
Kitos savybės	
IP valdymas	Ne
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	30,00cm × 25,00cm × 9,00cm
Svoris	1,62kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt