StarTech.com SV431DPUA2 KVM jungiklis Stovo montavimas Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **SV431DPUA2** · EAN: **065030826372** · Prekės kodas: **801722**



508,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **420,58 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stovo montavimas 1U Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 4
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: DisplayPort
- ✓ 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Plienas
- ✓ Funkciniai klavišai
- ✓ 18 W Išorinio maitinimo adapteris












Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903





Aprašymas

DisplayPort 1.2 KVM | TAA Compliant | USB 2.0 Hub | 7.1 HD Digital Audio

This 4-port KVM switch combines 4K (60Hz) digital display capabilities with control of up to four connected computers.

4K60 Picture and Full Audio Support

The DisplayPort KVM switch supports resolutions up to 4K at 60Hz and can drive one large DP display with ease, maximizing viewing space. With support for 7.1 HD digital audio (with supporting displays and sources) and separate 3.5 mm stereo audio, the DisplayPort 1.2 KVM switch delivers full audio compatibility.

Integrated USB Hub

The integrated USB 2.0 hub shares two additional peripherals (in addition to keyboard and mouse) among attached computers as if they were directly connected, eliminating the cost of duplicate devices such as printers and scanners.

PC and Mac Compatible

While supporting PCs, this DP KVM switch is also compatible with Mac computers using a Mini DisplayPort adapter, including laptops, notebooks, and tablets.

Simple to Operate

The front-panel pushbuttons make it easy to switch between systems and activate the auto scan. The hotkey functionality makes accessing each system quick while a buzzer sound confirms the switch.

StarTech.com offers a wide selection of high-quality KVM switches and KVM-related products to help you access your systems more efficiently without the expense and clutter of extra keyboards, mice and monitors. This USB KVM switch is backed by a 3-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	4
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo prievado tipas	DisplayPort
Konsolės prievadai	3,5 mm ausinė, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
„DisplayPort“ kiekis	5

USB 2.0 B tipo prievadų kiekis	4
Konsolės USB prievadų skaičius	4
Audio jungtys	Taip
Ausinių išvestys	5
Mikrofono įvesčių skaičius	5
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
Veikimo charakteristikos	
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	0,48 Gbit/s
Skanavimo intervalas	3,8,15,30 s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain)	Ne
Vartotojų skaičius	1 vartotojas(ai)
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Rėmo pajėgumas	1U
Korpuso medžiaga	Plienas
LED indikatoriai	Taip
Funkciniai klavišai	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	138327 h
Sertifikavimas	CE, FCC, TAA, REACH
Ekranas	
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	0.6 A
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1,5 A
Energijos suvartojimas	18 W
Išorinio maitinimo adapteris	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kištuko tipas	M tipas
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	AU, EU, JP, UK, US
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 40%
Svoris ir matmenys	
Plotis	131 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	45 mm
Svoris	1 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	412 mm
Pakuotės gylis	216 mm
Pakuotės aukštis	89 mm
Paketo svoris	1,6 kg
Pakuotės turinys	
Greito diegimo vadovas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Guminės kojos	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	551 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	436 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	257 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
Kitos savybės	
Palaikomi garso įrašai	Taip
IP valdymas	Ne
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	41,00cm × 21,00cm × 9,00cm
Svoris	1,61kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.