

Microconnect USB3.1CCOM16 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Pilka

Gamintojas: MICRO CONNECT · Modelis: USB3.1CCOM16 · EAN: 5704174799528 · Prekės kodas: 803787



75,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 62,73 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10 Mbit/s Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „Plug and Play“ funkcija
- ✓ „USB Power Delivery“

Aprašymas

See the full Premium Assortment at the following link:

<https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium>

This is a USB-C 4-in-1 hub with HDMI, USB-A, RJ45 and Type-C female port, providing an ideal solution for extending the port of Type-C/Thunderbolt 3 host (PC/Laptop/Mobile phone, etc.), especially for those host with a single USB-C port. This hub adopts the latest DP1.4 Alt mode supported IC, enabling to output HDMI video with max 4k/60Hz and at the meanwhile transfer USB 3.1 data with max 5Gbps. RJ45 helps host to get access to super fast Ethernet network. Besides, the USB-C female supports PD 3.0 with max 100W PD Charging when connecting a PD Adapter and supports max 5Gbps data transmission when connecting a USB-C device. It can work on all DP Alt mode supported Type-C host.

Techninė specifikacija

Ryšys

Ryšio technologija

Vielinis

Priimančioji sąsaja

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
USB jungtis	C tipo USB
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10 Mbit/ai
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Sertifikavimas	FCC, CE
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Maitinimo jungtis	C tipo USB
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	1,5 A
Galios suvartojimas (maks.)	100 W
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Svoris	40 g
Plotis	279 mm
Aukštis	16 mm

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	279 mm
Pakuotės aukštis	16 mm
Paketo svoris	50 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
--------------------------------	----------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EET Group A/S

Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød, DK

eetgroup.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt