ATEN CS82U-AT KVM jungiklis Šviesiai Žalia

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **CS82U** · EAN: **4710423777002** · Prekės kodas: **804257**



76,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **63,55 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Šviesiai Žalia
- ✓ Kompiuterių skaičius: 2
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: VGA
- ✓ QXGA 2048 x 1536 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Metalas
- ✓ Funkciniai klavišai
- ✓ DC 0,72 W





Aprašymas

The CS82U PS/2-USB KVM Switch is a desktop control unit that allows users to access two computers from a single KVM console (PS/2 or USB keyboard and mouse, and VGA monitor). In addition, CS82U comes with ATEN's new Video DynaSync™ technology, which eliminates boot-up display problems and optimizes resolution.
1x CS82U PS/2-USB KVM Switch
2x 2L-5302UP PS/2 USB KVM Cables
1x User Instructions

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	2
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo prievado tipas	VGA
Konsolės prievadai	USB A, VGA (D-Sub)
VGA (D-Sub) portų kiekis	2
Konsolės USB prievadų skaičius	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Veikimo charakteristikos	
HD tipas	QXGA
Maksimali rezoliucija	2048 x 1536 pikseliai
Vaizdo juostos plotis	60 Hz
Skanavimo intervalas	3,5,10,20 s
Palaikoma DDC2B	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Šviesiai Žalia
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Funkciniai klavišai	Taip
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Įėjimo įtampa	5 V
Energijos suvartojimas	0,72 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 80%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	88 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	55,5 mm
Svoris	869 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	59 mm
Pakuotės gylis	239 mm
Pakuotės aukštis	175 mm
Paketo svoris	981 g
Pakuotės turinys	
Greito diegimo vadovas	Taip
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	8,69 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	328 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	497 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	196 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	10,4 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.
Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW
aten.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.