

ATEN CN8000A-AT-G KVM jungiklis Stovo montavimas Juoda

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **CN8000A-AT-G** · EAN: **4719264644979** · Prekės kodas: **808407**



647,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **535,45 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stovo montavimas Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 1
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB, PS/2 Pelės porto tipas: USB, PS/2
- ✓ Vaizdo prievado tipas: VGA
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Metalas
- ✓ DC 7,26 W Išorinio maitinimo adapteris



Aprašymas

The new generation ATEN CN8000A features superior video quality with HD resolutions up to 1920 x 1200, LUC (Laptop USB Console) for easier KVM access, user-friendly local console OSD and virtual media function without additional cable.

- 1x CN8000A Single Port KVM over IP
- 1x 2L-5301UP Custom KVM Cable Set
- 1x LIN5-27X6-U21G Custom Console Cable Set
- 1x LIN5-04U1-U1LG Laptop USB Cable
- 1x 0AD8-1605-24M1 Power Adapter
- 1x Rack Mounting Kit
- 1x User Instructions

Techninė specifikacija

Ryšys		
Kompiuterių skaičius		1
Klaviatūros porto tipas		USB, PS/2
Pelės porto tipas		USB, PS/2
Vaizdo prievado tipas		VGA
Konsolės prievadai		USB B, VGA (D-Sub)
USB jungtis		Mini-USB B
Nuosekliojo prievado tipas		RS-232
Serijinių portų kiekis		1
DC įėjimo lizdas		Taip
Tinklas		
Ethernet LAN jungtis		Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis		1
Apsaugos algoritmų palaikymas		TLS
Veikimo charakteristikos		
Maksimali rezoliucija		1920 x 1200 pikseliai
Vaizdo juostos plotis		60 Hz
Palaikoma DDC2B		Taip
Vartotojų skaičius		64 vartotojas(ai)
Firmware tobulinimas		Taip
Konstrukcija		
Stovo montavimas		Taip
Produkto spalva		Juoda
Korpuso medžiaga		Metalas
LED indikatoriai		Taip
Paspaudžiamasis mygtukas		Taip
Ekranas		
Įmontuotas ekranas		Ne
Energijos valdymas		
Maitinimo šaltinis		DC
Įėjimo įtampa		5.3 V
Energijos suvartojimas		7,26 W
Išorinio maitinimo adapteris		Taip

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Tvarumas

Atitiktis sertifikatai	RoHS
------------------------	------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	81,4 mm
Ilgis	25 mm
Aukštis	200 mm
Svoris	1,05 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	100 mm
Pakuotės gylis	283 mm
Pakuotės aukštis	173 mm
Paketo svoris	1,23 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB
Instrukcija	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip

Logistikos duomenys

Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	5,25 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	292 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	517 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	194 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	6,66 kg
Gminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt

Matmenys ir svoris

Svoris

1,36kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW

[aten.com](https://www.aten.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt