

ATEN CS1964-AT-G KVM jungiklis Juoda

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **CS1964-AT-G** · EAN: **4719264647536** · Prekės kodas: **808524**



1 006,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **832,15 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 4
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: DisplayPort
- ✓ 4K Ultra HD 4096 x 2160 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Metalas
- ✓ Funkciniai klavišai
- ✓ DC 15,49 W



Aprašymas

1x 4-Port USB3.0 4K DisplayPort Triple Display KVMP™ Switch

6x LIN5-20K1-K13G DisplayPort 1.2 Cables

2x LIN6-11C1-E12G USB 3.0 Cables

2x LIN5-0205-21CG Audio Cables

2x LIN5-0205-21DG Audio Cables

1x 0AD8-8012-33MG Power Adapter

1x LIN2-418K-E12G Power cable

1x User Instructions

Note: The included cable sets are for two computer port connection only. Optional cable sets (2L-7D02UDPX6) are available with a separate

purchase for the remaining computer port connection.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	4
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo priedo tipas	DisplayPort
Konsolės priedai	3,5 mm ausinė, 3.5mm mic, DisplayPort, HDMI, USB A
„DisplayPort“ kiekis	12
USB 3.2 (3.1 1 kart.) B tipo priedų skaičius	4
Konsolės USB priedų skaičius	2
USB koncentradorius	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo koncentatoriaus priedų skaičius	2
USB jungtis	USB A tipo, B tipo USB
Audio jungtis	Taip
Ausinių išvestys	6
Mikrofono įvesčių skaičius	6
DC įėjimo lizdas	Taip
Veikimo charakteristikos	
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Vaizdo juostos plotis	60 Hz
Skenuavimo intervalas	1,5,99 s
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Funkciniai klavišai	Taip
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC

Iėjimo įtampa	12 V
Energijos suvartojimas	15,49 W
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	335 mm
Ilgis	156 mm
Aukštis	65,5 mm
Svoris	3,57 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	131 mm
Pakuotės gylis	540 mm
Pakuotės aukštis	233 mm
Paketo svoris	4,03 kg
Pakuotės turinys	
Greito diegimo vadovas	Taip
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Pagrindinės kartono dėžutės grynas svoris	10,7 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	420 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	555 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	258 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	13 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	3 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	3,97kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW

aten.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt