

StarTech.com U32-AMCF-USBADAPTER kabelių lizdinio / kištukinio jungčių tipo keitiklis USB-A USB-C Juoda

 Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **U32-AMCF-USBADAPTER** · EAN: **065030927888** · Prekės kodas: **808842**


16,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **13,97 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ USB-A Tiesus Kištukinis
- ✓ USB-C Tiesus Lizdinis
- ✓ Jungties kontaktų dengimas: Nikelis
- ✓ USB versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 Gbit/s
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Connect your USB-C peripherals to a USB-A laptop, hub, or charger

Connect a USB-C cable to a USB-A laptop or convert a USB-A port to Type-C using this compact USB-A Male to USB-C Female adapter. The compact, streamlined design ensures straightforward connectivity without blocking adjacent ports, and supports USB 10Gbps performance for fast data transfer.

Wide Compatibility

The USB-A to USB-C adapter is universally compatible with any operating system. Simple plug-and-play setup enables instant deployment. The adapter supports USB 10Gbps and facilitates up to 5V/900mA output from a powered USB-A connection such as a wall charger. This enables consistent charging to a USB-C device from a USB-A source. Please note that USB-C video and Power Delivery are not supported.

Durable Construction

The USB-A to USB-C adapter features a durable PVC housing that protects against everyday wear. Nickel-plated connectors ensure a flush fit to help reduce signal loss, providing reliable performance for frequent use.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Jungtis 1	USB-A
Jungtis 2	USB-C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Lizdinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Laido dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
Lustų rinkinys	VL162
Energijos valdymas	
Iėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	0.9 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Santykinė oro drėgmė	10 - 90%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Svoris	5 g
Pakuotės turinys	

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	100 mm
Pakuotės gylis	80 mm
Pakuotės aukštis	10 mm
Paketo svoris	11,5 g

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	240 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	500 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	320 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	180 mm

Matmenys ir svoris

Svoris	0,10kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt