

StarTech.com CK4-HP202C KVM jungiklis Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **CK4-HP202C** · EAN: **735816835750** · Prekės kodas: **812072**



989,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **818,10 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 2
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: HDMI/DisplayPort
- ✓ 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Metalas
- ✓ DC



Aprašymas

Control multiple computers with a single set of peripherals while isolating data paths between systems and ensuring no data is ever stored

Operate multiple secure systems from a single workstation with the NIAP certified dual-monitor KVM switch, delivering uncompromising security, enterprise-grade performance, and seamless control over two computers with two 4K 60Hz displays.

NIAP Certified Multi-System Control

Manage up to two HDMI or DisplayPort-enabled desktops, workstations, or servers from one mouse, keyboard, and two 4K 60Hz monitors. Status LEDs on the console ports, CAC port, and port selection indicators provide instant visual feedback, while NIAP certification ensures complete system isolation to prevent any data transfer or leakage between connected systems. Integrated anti-tamper switches provide protection from the moment the unit leaves the factory, so any intrusion attempt, whether in storage, transit, or operation, will permanently disable the KVM and trigger clear visual and audible alerts. This makes it ideal for safeguarding operations across security domains or ensuring compliance with strict regulatory requirements.

This secure KVM complies with the following protection profiles and modules:

- Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0
- PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0
- PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0
- PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0
- PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0

Built-In CAC Access and Tamper Protection

A dedicated and configurable Common Access Card port enables secure smart card logins across all connected systems without the need to attach readers to each machine. The advanced Tamper Protection System uses anti-tamper switches to detect physical intrusion attempts, immediately disabling all functionality and triggering visual and audible alerts, while a tamper-evident seal provides clear indication of unauthorized physical access.

Enterprise-Grade Security and Reliability

Engineered for IT professionals, our secure KVM switches are built in the USA, NIAP certified, rigorously tested in our Innovation Lab, and trusted by government, military, and enterprise security teams worldwide. Built for environments handling sensitive or classified data, they combine high-assurance security with the dependable performance required for mission-critical operations.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	2
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo prievado tipas	HDMI/DisplayPort
Konsolės prievadai	3,5 mm ausinė, DisplayPort, HDMI, USB A
HDMI portų kiekis	4
„DisplayPort“ kiekis	4
USB 2.0 B tipo prievadų kiekis	4

Konsolės USB prievadų skaičius	3
Pulto DVI-I prievadų skaičius	2
Pulto HDMI prievadų skaičius	2
Audio jungtys	Taip
Ausinių išvestys	1
Mikrofono įvesčių skaičius	2
DC įėjimo lizdas	Taip

Veikimo charakteristikos

HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain)	Ne
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Garso kanalai	2.0
Palaikomų ekranų skaičius	2

Konstrukcija

Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Didžiausias laido ilgis	6 m
LED indikatoriai	Taip
Paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Funkciniai klavišai	Ne

Ekranas

Įmontuotas ekranas	Ne
Virtualusis ekranas (OSD)	Ne

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
--------------------	----

Tvarumas

Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, Prekybos susitarimų įstatymas (PSI)
-------------------------	--

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	170 mm
Ilgis	223 mm
Aukštis	66 mm
Svoris	1,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	318 mm
Pakuotės gylis	241 mm
Pakuotės aukštis	102 mm
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	610 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	457 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	457 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	13 vnt
Kitos savybės	
IP valdymas	Ne
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,75kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=_Y8GPvhQKuc

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
[startech.com](https://www.startech.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
[startech.com](https://www.startech.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt