Epson TM-T20IV(102):USB+Serial+Ether,PS,Blk,EU, RS-232

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C31CL47102** · EAN: **8715946739045** · Prekės kodas: **815567**



236,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **195,79 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ekonomiškas: Automatinė popieriaus taupymo funkcija
- ✓ Šiuolaikiškas dizainas: Elegantiškas, modernus dizainas, idealiai tinkantis prekystaliams
- ✓ Patikimas: 15 mln. eilučių mechanizmo tarnavimo laikas
- ✓ Didelė spausdinimo sparta: 250 mm/sek. siekianti spausdinimo sparta
- ✓ Lanksčios prisijungimo galimybės: „Epson“ „TM-T20IV(101)“ palaiko USB + nuosekliąją jungtis
- ✓ Apsauga nuo rūpesčių: „Epson“ – geriausiu Europoje pripažintas POS spausdintuvų gamintojas{1






Aprašymas

The capable, affordable POS printer with versatile connectivity

Engineered for a balance of speed, reliability and affordability in a compact package, the TM-T20IV thermal receipt printer is purpose-built for taking on the demanding POS needs of today’s businesses. This versatile printer supports traditional PC-POS and mPOS systems and features two built-in connectivity options, allowing for exceptional flexibility and productivity: (1) USB with serial connectivity and (2) USB with serial and Ethernet connectivity. The TM-T20IV is built for productivity—with print speeds up to 250 mm/sec, an intuitive status LED and paper savings of up to 30 percent1, it’s the ideal solution for keeping your POS workflow moving quickly and efficiently. The printer is backed by a 2-year limited warranty, with extended service plan options available up to a total of 5 years of continuous coverage2, giving you Epson’s world-class service and support for

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

your peace of mind.

Techninė specifikacija

Printing	
Print technology	Thermal
Type	POS printer
Colour	No
Maximum resolution	203 x 203 DPI
Print speed	250 mm/sec
Character size	1.25 x 3 mm
Character density	22.6 cpi
Printing characters	Graphic
Paper handling	
Printing media thickness	53 - 75 µm
Maximum roll diameter	8.3 cm
Supported paper width	80 mm
Ports & interfaces	
Connectivity technology	Wired
USB port	Yes
Serial interface	Yes
USB 2.0 ports quantity	1
USB connector	USB Type-A
Serial interface type	RS-232
Optional connectivity	Wireless LAN
Network	
Ethernet LAN	Yes
Wi-Fi	No
Ethernet LAN data rates	10,100 Mbit/s
Features	
Built-in barcodes	CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E
Mean time between failures (MTBF)	360000 h
Cutter	Yes
Autocutter durability	2 million cuts
Print head life	150 km

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Wall mountable	Yes
Receive buffer	4 KB
Built-in sensors details	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor

Design

Product colour	Black

Power

Power source type	DC
Power consumption (printing)	27.2 W
AC input voltage	100 - 230 V
AC input frequency	50/60 Hz
DC output voltage	24 V
Power consumption (standby)	0.96 W

Operational conditions

Operating temperature (T-T)	5 - 45 °C
Storage temperature (T-T)	-10 - 50 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 90%
Storage relative humidity (H-H)	10 - 90%

System requirements

Windows operating systems supported	Yes
Mobile operating systems supported	Android, iOS

Weight & dimensions

Width	140 mm
Depth	199 mm
Height	146 mm
Weight	1.7 kg

Packaging data

Cables included	AC

Packaging content

AC adapter included	Yes

Technical details

Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), ICES
Safety warning	UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1

Other features

Mean cycles between failures (MCBF)	60000000

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 24,00cm × 20,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Įspėjimai

- Safety warning: UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1