Zebra ZD421 etikečių spausdintuvas Perkėlimas terminiu būdu 203 x 203 DPI 152 mm/sec Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis Bluetooth

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **ZD4A042-30EE00EZ** · EAN: **5704174474982** · Prekės kodas: **816929**

478,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **395,79 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Perkėlimas terminiu būdu
- ✓ 203 x 203 DPI
- ✓ Didžiausias spausdinimo plotis: 10,4 cm Spausdinimo greitis: 152 mm/sec
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis ir Bevielis
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Bluetooth 5.0
- ✓ Ekranas: LCD

Aprašymas

ELEVATE YOUR EXPECTATIONS: ADVANCED FEATURES, FLEXIBILITY, RELIABILITY AND SECURITY

Be free from picking and choosing between reliability, functionality and security. With Zebra's ZD400 Series 4-inch printers, you're assured of quality performance for years of operation, key features that keep your business moving forward and unmatched security to prevent downtime and costly cyberattacks. And, with our exclusive Print DNA software suite, these printers are easy to setup, operate, manage and maintain – onsite or remotely. We’re always innovating to deliver just what you need today, and keep you ahead of tomorrow's technology advancements. You need it. Zebra delivers it, for more than 50 years.

EVERYTHING ABOUT IT IS EASY

When you buy a Zebra ZD421 printer, each step is frustration-free. With our exclusive Print DNA software suite, it’s easy to install and start printing quickly. Manage onsite or remotely using our robust, web-based management tool. Protect your data and prevent downtime with PrintSecure. Use

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Print Touch with near field communication (NFC) to pair and print or access how-to videos.

INCLUDES ALL THE RIGHT FEATURES

The ZD421 offers the advanced features, reliability, flexibility and security that make it stand apart. See status at a glance with the display’s five LED icons. Choose the ribbon cartridge model for fast and fool-proof ribbon loading, or the disinfectant-ready healthcare models for medical environments. Easily transport the ZD421 with the carrying case and battery.

READY FOR TOMORROW'S TECHNOLOGY

Technology is constantly and rapidly advancing. Replacing outdated equipment is costly. Be ready for what’s next with the ZD421 printer that’s engineered to evolve with a new innovative architecture to power ever-expanding printer capabilities. The ZD421 features a more intuitive user interface, and field-upgradeable connectivity and media handling to grow with your business.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Perkėlimas terminiu būdu
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	152 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	10,4 cm
Spausdinamų taškų skaičius	8 tašk.
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus etiketės ilgis	0,991 m
Maksimalus rulono diametras	12,7 cm
Ruošinio storis	0.08 - 0.19 mm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
USB prievadas	Taip
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.0
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Veikimo charakteristikos	
Puslapio aprašymo kalbos	EPL2, XML, ZBI, ZPL II
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	512 MB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Ekranas	LCD
Įmontuotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50-60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	4,4 - 41 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	202 mm
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies
Borupvang 3, Ballerup, DK
zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt