StarTech.com CC150CM80GUSB4CABLE USB kabelis USB4 Gen 4x2 1,5 m USB C 80 Gbit/s 240 W Juoda

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **CC150CM80GUSB4CABLE** · EAN: **065030921015** · Prekės kodas: **817774**



61,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **51,16 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1,5 m
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB4 Gen 4x2 Spartusis įkrovimas „USB Power Delivery“ 3.1 240 W
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt











Aprašymas

Use this USB-IF Certified USB-C cable for fast and reliable connections to your USB4 devices

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Connect reliably to USB Type-C® (USB4), Thunderbolt™; and PCIe-enabled devices, delivering up to 80Gbps, 8K/4K video, and 240W of Power Delivery. Each connector is laser-etched with USB4 specifications, an exclusive feature that eliminates guesswork, confirms compatibility, and verifies full USB4 performance.

Power High-Performance Laptops

Safely power high-performance laptops and USB-C devices with up to 240W of Extended Power Range (EPR) Power Delivery 3.1 using a compatible USB-C docking station or wall charger. An integrated E-marker chip ensures accurate power negotiation for stable, consistent charging. Ideal for professional laptops such as Apple M-series Pro/Max MacBooks

Certified for Reliable Performance

Enable full-speed, spec-compliant USB4 performance with a USB-IF Certified cable designed for demanding power, data, and display applications. Rigorously tested to meet electrical and mechanical standards, it ensures reliable interoperability, signal integrity, and consistent operation across a wide range of USB-C devices. The USB4 cable features shielded 30/34AWG coaxial wire for optimal EMI protection.

Experience 8K 120Hz Video with DisplayPort 2.1 Alt Mode

Drive sharp 8K 120Hz video or dual 4K 120Hz displays via DisplayPort 2.1 Alt Mode with DSC, HBR3, and HDR10+ support. Suitable for professional 3D rendering, high-frame-rate video, and bandwidth-intensive visual workflows. This USB4 cable integrates seamlessly with USB-C or Thunderbolt 4 docks, and maintains backward compatibility with a wide range of resolutions and refresh rates. The 1.5-meter (5-foot) cable length is useful for desk workstations and portable USB-C monitors.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB4 Gen 4x2
Jungtis 1	USB C
Jungtis 2	USB C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
AWG laido dydis	30/34
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
Laido dangos medžiaga	Termoplastinis elastomeras (TPE)
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	80 Gbit/s
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Spartusis įkrovimas	Taip
„USB Power Delivery“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.1
USB maitinimo tiekimas iki	240 W
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„DisplayPort“ versija	2.1
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekrano srauto glaudinimas (DSC)	Taip
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Energijos valdymas	
Įvesties srovė (maks.)	5 A
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	1,5 m
Kabelio skersmuo	5,5 mm
Svoris	69 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	230 mm
Pakuotės gylis	80 mm
Pakuotės aukštis	30 mm
Paketo svoris	105 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	80 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	500 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	460 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	220 mm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=ylYqelvFgAw

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt