

Lindy 43155 USB kabelis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A 5 Gbit/s Juoda

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **43155** · EAN: **4002888431552** · Prekės kodas: **818772**



33,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **28,02 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 5 m
- ✓ USB A Tiesus Kištukinis
- ✓ USB A Tiesus Lizdinis
- ✓ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5000 Mbit/s
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

The Lindy USB 3.0 Active Extension Cable uses built-in active electronics to extend the cable length of a USB 3.0 device by an additional 5m whilst continuing to support data transfer rates of up to 5Gbps.

With its USB A male and USB A female connector it allows Type A devices such as storage devices, webcams and other Type A devices to be connected at longer distances to PCs, laptops and tablets, while also ensuring flexible positioning. Up to 2 extension cables can be chained together.

The Lindy USB 3.0 Active Extension Cable is compatible with all USB Type A equipped computers.

It is certified by Google to provide a long distance active connection between the ASUS Chromebox and USB camera in a Google Hangouts Meet hardware installation, perfect for use in boardrooms and other video conferencing scenarios. Information about USB 3.0, 3.1 and 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Jungtis 1	USB A
Jungtis 2	USB A
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Lizdinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
AWG laido dydis	28/24
Jungties medžiaga	Auksas
Kontaktinė medžiaga	Žalvaris
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
Laido dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Konduktoriaus medžiaga	Alavuotas varis
Jungties ekranavimas	Taip
Jungties ekranavimo medžiaga	Aliuminis
Jungties korpuso medžiaga	Plastikas
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	5000 Mbit/ai
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Perdavimo terpė	Vytoji pora
Nominalusis slopinimas	1.5dB/2M@0.1GHz 5.0dB/2M@1.25GHz 7.5dB/2M@2.5GHz 25dB/2M@7.5GHz
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio skersmuo	5,5 mm
Svoris	220 g
Lenkimo spindulys (maž.)	5,5 cm
1 jungties matmenys (P × S × A)	16 x 48 x 6 mm
2 jungties matmenys (P × S × A)	24 x 46 x 12 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	Lizdinė pakuotė
Pakuotės plotis	237 mm
Pakuotės gylis	60 mm
Pakuotės aukštis	138 mm
Paketo svoris	289 g

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 70 °C

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
----------------	----------------------------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 24,00cm × 4,00cm
Svoris	0,22kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

[› Atitikties deklaracija](#)