

Lindy 36494 „DisplayPort“ kabelis 1,5 m Juoda

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **36494** · EAN: **4002888364942** · Prekės kodas: **818788**



11,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **9,83 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1,5 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ 4096 x 2160 pikseliai 60 Hz 21,6 Gbit/s
- ✓ 3D
- ✓ Juoda



Aprašymas

From the Lines cable connectivity concept developed by Lindy, Black Line DisplayPort cables are fully featured, entry level high resolution connection solutions, perfect for home and small office use.

Black Line DisplayPort cables feature triple shielded construction with 30AWG copper conductors for performance and corrosion resistance. Nickel connectors and 24K gold plated contacts maintain signal integrity and reliability.

UHD resolutions up to 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit are supported. Black Line DisplayPort cables are also capable of transmitting 32 channel audio and Dolby® True HD. Black Line DisplayPort cables are capable of delivering 4:4:4 colour spacing for the most accurate colour representation possible.

Black Line DisplayPort cables are available in lengths from 0.5m to 3m.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	1,5 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
„DisplayPort“ versija	1.2
Palaikomos grafikos rezoliucijos	4096 x 2160
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
3D	Taip
Laido medžiaga	Varis
Laido ekranavimas	Varis
Dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Jungties korpuso medžiaga	Akilonitrilo butadieno stirenas (ABS)
AWG laido dydis	30
Duomenų perdavimo sparta	21,6 Gbit/s
Kontaktinė medžiaga	Fosforo bronz
Jungties medžiaga	Nikelis
Spalvų pavyzdžiai	4:4:4
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Nominalusis slopinimas	300kHz-825MHz - 5dB, 825MHz-2.475GHz - 5dB, 2.475GHz-4.125GHz - 12dB, 4.125GHz-5.1GHz - 20dB
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 80 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 85 °C
Sertifikatai	
Sertifikavimas	RoHS, REACH, UL
Svoris ir matmenys	

Kabelio skersmuo	6 mm
1 jungties matmenys (P × S × A)	21 x 38,9 x 13,6 mm
2 jungties matmenys (P × S × A)	21 x 38,9 x 13,6 mm
Lenkimo spindulys (maž.)	4,8 cm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 17,00cm × 3,00cm
Svoris	0,10kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt