Lindy 42680 tinklo stiprintuvas Tinklo siųstuvas ir imtuvas Juoda

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **42680** · EAN: **4002888426800** · Prekės kodas: **818918**



116,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **96,61 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo siųstuvas ir imtuvas 50 m 480 Mbit/ai
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Juoda



Aprašymas

The Lindy USB 2.0 Cat.6 Extender can be used to extend the distance between a USB peripheral device and the host computer by up to 50m.

A standard, low cost Cat.5e/6 network cable (not included) is used to bridge the connection between the transmitter and the receiver unit. For best performance and compatibility, we recommend the use of solid core patched cables.

The Extender features Power over Cable, which requires a single power supply only to be connected to the transmitter unit. This handy feature allows the receiver unit and connected devices to be located more freely as no power supply is required.

With robust metal housing and integrated mounting brackets this Extender is the ideal solution for industrial environments.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Tipas	Tinklo siųstuvas ir imtuvas
Maksimalus perdavimo atstumas	50 m
Duomenų perdavimo sparta	480 Mbit/ai
Palaikomi laido tipai	Cat5, Cat5e, Cat6
Lustų rinkinys	NS1021
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Ryšys	
RJ-45 prievadų skaičius (siųstuvas)	1
RJ-45 prievadų skaičius (imtuvas)	1
USB 2.0 portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Sertifikavimas	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Energijos valdymas	
Įvesties srovė	0.25 A
Išėjimo įtampa	24 V
Išėjimo srovė	0,5 A
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Pastaba dėl maitinimo	3.5/1.35mm DC
Pridedamos maitinimo šakutės tipai	AU, EU, UK, US
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	
Svoris	300 g
Siųstuvo plotis	6 cm
Siųstuvo gylis	6,7 cm
Siųstuvo ilgis	2,3 cm
Imtuvo plotis	6 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Imtuvo gylis	6,7 cm
Imtuvo ilgis	2,3 cm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Iš A tipo USB į B tipo USB
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	185 mm
Pakuotės gylis	140 mm
Pakuotės aukštis	55 mm
Paketo svoris	400 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 21,00cm × 7,00cm
Svoris	0,59kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.
Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija