StarTech.com DP14A-7M-DP-CABLE „DisplayPort“ kabelis 7,7 m Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DP14A-7M-DP-CABLE** · EAN: **065030899956** · Prekės kodas: **819101**



120,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **99,92 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 7,7 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 144 Hz 25,92 Gbit/s
- ✓ HDCP Ekrano srauto glaudinimas (DSC)
- ✓ Juoda







Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Facilitate a longer 8K connection without requiring an external power source

Connect a 4K/8K DisplayPort 1.4-enabled monitor to a source or MST-enabled hub, using this Active DisplayPort 1.4 Cable. The active signal booster delivers reliable audio and 8K video output at up to 25ft (7.6m) without a DisplayPort repeater and external power source. This active DP 1.4 cable is unidirectional with conveniently labeled connectors for source and display to simplify setup.

Durable Design

This long DisplayPort cable features a flexible TPE outer jacket to reduce wear from corner bends and long cable runs. Robust strain reliefs enable soft and flexible bends, for convenient positioning of the cable. The latching DP connectors are gold plated for improved conductivity and anti-tarnish properties, and attaches securely to the device to prevent accidental disconnection.

Supported DisplayPort 1.4 Features:

This 8K DisplayPort cable supports all DP 1.4 features:

• Resolutions up to 8K 60Hz, 4K 120Hz, 1440p 240Hz with a compatible DP source and display
• HDCP 2.2 support
• High Bit Rate 3 (HBR3) bandwidth of 32.4Gbps
• High Dynamic Range 10 (HDR10)
• Display Stream Compression 1.2 (DSC 1.2)
• Multi-Stream Transport (MST) for daisy-chaining multiple monitors
• 32 Uncompressed Digital Audio Channels
• Backward compatible with 5K 60Hz, 4K 120Hz and previous DP versions

The Active DP Cable is constructed with aluminum-mylar shielding to minimize EMI interference for clear and reliable audio/video output. This DP cable is designed for long-term reliability, and is the ideal solution for setting up boardrooms, video walls, and TV signage.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	7,7 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
„DisplayPort“ versija	1.4
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160, 7680 x 4320
Maksimalus atnaujinimo dažnis	144 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Ekrano srauto glaudinimas (DSC)	Taip
Ekrano srauto glaudinimo (DSC) versija	1.2
Laido medžiaga	Varis
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Dangos medžiaga	Termoplastinis elastomeras (TPE)
AWG laido dydis	24/28
Duomenų perdavimo sparta	25,92 Gbit/s
Dažnių juostos plotis	32400 MB/s
HBR3 palaikymas	Taip
Daugiasrautis vaizdo signalų perdavimas (MST)	Taip
Atsparumo ugniai klasė	VW-1
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Kabelio skersmuo	7,5 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	251 mm
Pakuotės gylis	205 mm
Pakuotės aukštis	51 mm
Paketo svoris	500 g
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	442 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	394 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	299 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 24,00cm × 5,00cm
Svoris	0,51kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt