

StarTech.com USB2EPR3M USB kabelis USB 2.0 3 m USB C 0,48 Gbit/s 240 W Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **USB2EPR3M** · EAN: **065030909181** · Prekės kodas: **819142**



19,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **16,45 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 3 m
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB 2.0 „USB Power Delivery“ 3.1 240 W
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Charge high performance USB-C devices at up to 240W Extended Power Range (EPR)

Connect a charger to a USB Power Delivery (PD) 3.1-enabled device, using this USB-C Charging Cable. The USB-C charger cord delivers up to 240W of Extended Power Range (EPR) Power Delivery and 5A output for fast charging. The connector markings enable quick visual identification, distinguishing this cable from other similar-looking or unmarked USB-C cables. Eliminate guesswork and always choose the appropriate Type-C cable to support full 240W charging.

Quality Construction

Designed for frequent use, the USB-C EPR Charging Cable features a rugged TPE outer jacket for increased wear resistance. The durable nickel-plated connectors are rated to operate beyond 10,000 insertion cycles, enhancing its durability and longevity.

Charge Mobile Devices On The Go

Charge a USB-C device with a USB-C wall charger, car charger, or power bank. The 3-meter USB Type-C cable is longer than standard USB-C charging cables and is ideal for larger desk and mobile workspaces where extra reach is required.

Power a Laptop

With up to 5A of output, the USB-C Charger Cord supports up to 240W of Power Delivery to charge a USB-C laptop, or fast charge a tablet or smartphone. To use, connect the cable from a USB-C laptop to a USB-C wall charger.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 2.0
Jungtis 1	USB C
Jungtis 2	USB C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
AWG laido dydis	30
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
Laido dangos medžiaga	Termoplastinis elastomeras (TPE)
Konduktoriaus medžiaga	Varis
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	0,48 Gbit/s
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis

„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.1
USB maitinimo tiekimas iki	240 W
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Ne
Energijos valdymas	
Ivesties srovė (maks.)	5 A
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	3 m
Kabelio skersmuo	4 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	127 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	28 mm
Paketo svoris	102 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	80 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	500 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	320 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	210 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 13,00cm × 3,00cm
Svoris	0,15kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=4tmW1XMr_c8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt