APC AP8853 maitinimo paskirstymo įrenginys 42 AC išvestis(ys / čių) 0U Juoda

Gamintojas: **APC** · Modelis: **AP8853** · EAN: **731304277019** · Prekės kodas: **820612**



1 186,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **980,91 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vienfazis Išmatuotas 0U Juoda
- ✓ 42 AC išvestis(ys / čių) C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
- ✓ 7680 W





Aprašymas

APC Metered Rack Power Distribution Units (PDUs) provide active metering to enable energy optimization and circuit protection. The output and input connections are (36) C13 & (6) C19, and the cable length is 3m. User-defined alarm thresholds mitigate risk with real-time local and remote alerts to warn of potential circuit overloads. Metered Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower total cost of ownership. Metered Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

PDU tipai	Išmatuotas
Rėmo pajėgumas	0U
Tipas	Vienfazis
Montavimas	Vertikaliai
Produkto spalva	Juoda

Ryšys

Lizų kiekis	42 AC išvestis(ys / čių)
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	IEC309
Įėjimo jungties tipas	IEC 309 32A 2P+E
Išvesties jungtys	36x IEC 320 C13 6x IEC 320 C19

Savybės

Kabelio ilgis	3 m

Valdymo funkcijos

Stebėsena	Srovė, Energija, Įtampa

Energijos valdymas

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Leistinoji apkrova	7680 VA
Maksimali srovės įvestis per fazę	32 A
Maksimalus bendras srovės kreipimas per fazę	32 A
Maksimali galia	7680 W

Sertifikatai

Sertifikavimas	RoHS, REACH IEC 60950,VDE

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	56 mm
Ilgis	44 mm
Aukštis	1791 mm
Svoris	6,93 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Logistikos duomenys	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	28921,23
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	200,00cm × 17,00cm × 11,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.