Akyga Basic AK-B1-600 Power Supply Unit 600 W Passive 120mm

Gamintojas: **AKYGA** · Modelis: **AK-B1-600** · EAN: **5901720130358** · Prekės kodas: **822643**



43,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **36,28 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Bendra galia: 600 W
- ✓ ATX formos faktorius, ATX 2.31 versija
- ✓ Pagrindinės plokštės jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ 1 PCI Express (6+2 pin), 4 SATA ir 2 Molex jungtys
- ✓ Vienas ventiliatorius, pilkas korpusas
- ✓ Naudingumo koeficientas: 70 %, atitinka RoHS

Aprašymas

AKYGA Basic AK-B1-600 – tai ATX maitinimo blokas, skirtas asmeniniam kompiuteriui. Jis pilkos spalvos ir turi vieną ventiliatorių.

Bendra bloko galia – 600 W. Kintamosios srovės įėjimo įtampa – 230 V, įėjimo srovė – 5 A, įėjimo dažnis – 50 Hz. Blokas atitinka ATX 2.31 versiją, jo naudingumo koeficientas – 70 %.

- Pagrindinės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- PCI Express maitinimo jungtys (6+2 pin): 1
- SATA maitinimo jungtys: 4
- Periferinės (Molex) maitinimo jungtys (4 pin): 2

Bendra galia: 300 W (+5V), 312 W (+12V), 18.5 W (+5Vsb), 300 W (+3.3V) ir 18.5 W (-12V). Didžiausia išėjimo srovė: 38 A (+5V), 36 A (+12V), 35 A (+3.3V), 2.5 A (+5Vsb) ir 0.5 A (-12V).

Darbinė temperatūra – nuo 5 iki 50 °C, vidutinis laikas tarp gedimų – 100000 h. Blokas turi RoHS atitikties sertifikatą. Jis tiekiamas dėžutėje, kurios aukštis 95 mm, plotis 160 mm, gylis 220 mm; paties bloko gylis – 140 mm.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Grey

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ventiliatorių skaičius	1 fan(s)
Energijos valdymas	
Bendroji galia	600W
AC įėjimo įtampa	230V
Įvesties srovė	5A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	38A
AC įėjimo dažnis	50 Hz
Kompleksinė galia (+5V)	300W
Kompleksinė galia (+12 V)	312W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	18.5W
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0.5A
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	35A
Kompleksinė galia (–12 V)	18.5W
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2.5A
Kompleksinė galia (+3,3 V)	300W
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	36A
Efektyvumas	70%
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
ATX versija	2.31
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000h
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	Box
Pakuotės aukštis	95 mm
Pakuotės plotis	160 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	1
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
SATA elektros jungčių skaičius	4
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 50 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Ilgis	140 mm
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 9,00cm × 21,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.