ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Transmitter 4K/40m;1080p/70m

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **VE901T** · EAN: **4719264645211** · Prekės kodas: **822852**



216,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **179,26 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ HDBaseT Connectivity – extends a DisplayPort connection up to 70 meters via a single Cat 6a cable or ATEN 2L-2910 Cat 6 cable
- ✓ DisplayPort v1.1; HDCP 1.4 compliant
- ✓ Superior video quality – 4K @ 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat 6 cable) and 1920 x 1080 @ 60m (Cat 5e/6) / 70m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat 6 cable)
- ✓ HDBaseT Anti-Jamming – resists signal interference during video transmission using HDBaseT technology
- ✓ Featuring 3.3V / 500mA power output for powering auxiliary devices
- ✓ Plug-and-play
- ✓ Rack-Mountable





Aprašymas

The VE901T DisplayPort HDBaseT-Lite Transmitter is able to extend a DisplayPort display up to 70 m using a Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6 cable. This combination of ATEN and HDBaseT™ technology supports sharing 4K media up to 40 m away, offering a simple, adaptable, and cost-effective solution for any professional A/V installation.
1x VE901T DisplayPort HDBaseT-Lite Transmitter
1x 0AD8-1F05-26M1 Power Adapter
1x User Instructions

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Features	
Type	AV transmitter
Maximum resolution	4096 x 2160 pixels
Cable types supported	Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximum transfer distance	70 m
Supported video modes	1080p
Supported graphics resolutions	3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandwidth	10.2 Gbit/s
Bandwidth	297 MHz
HDCP	Yes
Material	Metal
Rack mounting	Yes
Plug and Play	Yes
Impedance	100 Ω
HDCP version	1.4
Product colour	Black
HDBaseT certified	Yes
Ports & interfaces	
Connectivity technology	Wired
RJ-45 output ports	1
HDBaseT port	Yes
DisplayPorts in	1
DC-in jack	Yes
Power	
Operating voltage (transmitter)	5 V
Power consumption (TX)	2.84 W
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 60 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 80%
Storage relative humidity (H-H)	0 - 80%
Weight & dimensions	
Width	94.2 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Depth	66 mm
Height	29 mm
Weight	380 g
Packaging data	
Quantity per pack	1 pc(s)
Package width	59 mm
Package depth	119 mm
Package height	160 mm
Package weight	440 g
Packaging content	
AC adapter included	Yes
Manual	Yes
Logistics data	
Master (outer) case width	250 mm
Master (outer) case length	325 mm
Master (outer) case height	175 mm
Master (outer) case gross weight	5 kg
Master (outer) case net weight	3.8 kg
Products per master (outer) case	10 pc(s)
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.
Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW
aten.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.