Axagon RVD-HI14C2 vaizdo kabelio adapteris 1,8 m HDMI A tipo (standartinis) DisplayPort Juoda

Gamintojas: **AXAGON** · Modelis: **RVD-HI14C2** · EAN: **8595247906083** · Prekės kodas: **823442**



12,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **10,66 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1,8 m
- ✓ HDMI A tipo (standartinis) Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ 4096 x 2160 pikseliai 120 Hz
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt













Aprašymas

DisplayPort -> HDMI active cable - adapter AXAGON RVD-HI14C2 to connect HDMI monitor/TV/projector to the computer with the DisplayPort output.

The smart hardware converter without the need for any installation or setup ensures high-quality transfer of image and sound with a resolution up to 4K/30Hz.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Video and audio transfer from a computer or laptop will now be easy. Compact dimensions ensures easy use even in insufficient space. It is an ideal solution - you don't need a HDMI cable and converter. With this active cable everything is integrated into one compact unit.

The cable is only one-way, i.e. DisplayPort to HDMI, not otherwise.

Input:
• DisplayPort v1.2
• DP male connector with latch (M)
• connector latch control button

Output:
• HDMI v1.4b
• HDMI A (M) male connector

Supported resolutions:
Resolution and frequency depend on monitor and graphics adapter.
• max. 4096 x 2160 (19:10) @30Hz DCI 4K
• 3840 x 2160 (16:9) @30Hz UHD-1 4K (UHDTV)
• 3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p)
• 3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Super ultrawide 1200p)
• 3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (Super ultrawide 1080p)
• 3440 x 1440 (21:9) UWQHD (Ultrawide 1440p)
• 2560 x 2048 (5:4) QSXGA
• 2560 x 1920 (4:3)
• 2560 x 1600 (16:10) WQXGA
• 2560 x 1440 (16:9) @60Hz WQHD
• 2560 x 1080 (21:9) UWFHD (Ultrawide 1080p)
• 2048 x 1536 (4:3) QXGA
• 2048 x 1152 (16:9) QWXGA
• 1920 x 1440 (4:3)
• 1920 x 1200 (16:10) WUXGA
• 1920 x 1080 (16:9) @60, 75, 100 a 120Hz Full HD/1080p
• 1856 x 1392 (4:3)
• 1792 x 1344 (4:3)
• 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
• 1600 x 1200 (4:3) UXGA
• 1600 x 900 (16:9) HD+
• 1536 x 864 (16:9)
• 1440 x 900 (16:10) WXGA+
• 1400 x 1050 (4:3) SXGA+
• 1366 x 768 (16:9) HD
• 1360 x 768 (16:9) HD
• 1280 x 1024 (5:4) SXGA
• 1280 x 960 (4:3) SXGA-
• 1280 x 800 (16:10) WXGA
• 1280 x 768 (5:3) WXGA
• 1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
• 1280 x 600
• 1152 x 864 (4:3) XGA+
• 1024 x 768 (4:3) XGA
• 800 x 600 (4:3) SVGA

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Other features:
• sound transfer support
• DDC (Display Data Channel) support - Intelligent setting of resolution, frequency and other parameters according to the source graphics chip
• supported modes: mirroring the primary monitor area (default setting), expanding the primary monitor area
• HPD (Hot-Plug-Detect) support - communication sequence controlling the connection / disconnection of the device while running
• HDCP 1.4 and 2.2
• support of power saving modes with spinning down controlled by a source device (PC) and a viewing device (monitor/TV)
• power supply via bus - no external power is needed
• gold-plated connectors for perfect contact and oxidation limitation
• adapter dimensions 45 x 21 x 12 mm
• total cable length incl. connector 1.8 m
• weight only 70 g

Supported operating systems:
• All versions of MS Windows, Mac OS X, Linux and other operating systems.
• It is a pure hardware converter, the transfer is provided only by a cable chip without computer participation, no drivers are installed, so the compatibility is not dependent on the operating system used.

Package contains:
• DisplayPort > HDMI cable length 1.8 m,
• printed installation manual in CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
• packed in a cardboard box.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	1,8 m
Jungtis 1	HDMI A tipo (standartinis)
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
HDMI versija	1.4b
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.2
„DisplayPort“ versija	1.2
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768, 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 1920, 2560 x 2048, 3840 x 1200, 3840 x 2160, 4096 x 2160

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Palaikomi vaizdo režimai	600p, 720p, 800p, 900p, 960p, 1024p, 1080p, 1280p, 1440p, 1600p, 2160p
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Atnaujinimo dažnis, esant maksimaliai rezoliucijai	30 Hz
Produkto spalva	Juoda
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Konverterio tipas	Aktyvus vaizdo keitiklis
Kilmės šalis	Kinija
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Sertifikavimas	CE, RoHS
Svoris ir matmenys	
Svoris	70 g
Plotis	45 mm
Ilgis	21 mm
Aukštis	12 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	195 mm
Pakuotės gylis	95 mm
Pakuotės aukštis	30 mm
Paketo svoris	119 g
Pakuotės tipas	Pakabinama dėžutė
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	3,00cm × 9,00cm × 20,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RealQ, s.r.o.
Železná 663/5, 619 00 Brno-jih, CZ
axagon.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.