# ATEN 0U Basic PDU with Surge Protection

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **PE0324SG** · EAN: **4719264649103** · Prekės kodas: **824504**



**325,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **269,34 €**

Sandėlyje

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Space saving – 0U rack mount design
- ✓ IEC or NEMA outlet models
- ✓ Overcurrent protection
- ✓ Surge protection
- ✓ Aluminum material
- ✓ Works with data centers, server rooms, and telecom equipment



## Aprašymas

ATEN's Basic PDU family is extended with 0U members containing 24 outlets and available in IEC or NEMA socket configurations. The compact aluminum housing gives a sleek, yet robust look while minimizing installation space for work space efficiency. Thanks to the built-in surge protection module, the IT devices connected to the PDU are well-protected from sudden surges in electricity; plus, the equipment downtime is reduced as a result of the overcurrent protection design. The Basic PDUs are tailored made for individuals who are in need of industrial-grade, easy-to-deploy power distribution unit in data centers, server rooms, and network wiring closets.
1 x power distribution unit
1 x L-shaped mounting kit
1 x user instructions

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Design** | |
| PDU types | Basic |
| Rack capacity | 0U |
| Housing material | Aluminium |
| Product colour | Black |
| **Ports & interfaces** | |
| AC outlets quantity | 24 AC outlet(s) |
| AC outlet types | C13 coupler, C19 coupler |
| Power plug | IEC 60309 |
| **Features** | |
| Cable length | 3 m |
| **Power** | |
| Nominal input voltage | 100-240 V |
| Maximum current | 32 A |
| AC input frequency | 50-60 Hz |
| Load capacity | 7680 VA |
| Power protection features | Over current |
| Surge protection | Yes |
| **Certificates** | |
| Certification | CE A CE, LVD |
| **Operational conditions** | |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating altitude | 0 - 3000 m |
| Non-operating altitude | 0 - 3000 m |
| **Weight & dimensions** | |
| Width | 1199.8 mm |
| Depth | 44.4 mm |
| Height | 60 mm |
| Weight | 2.52 kg |
| **Packaging content** | |
| Manual | Yes |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Packaging data** | |
| Package weight | 4.16 kg |
| Package width | 125 mm |
| Package depth | 1408 mm |
| Package height | 146 mm |
| **Logistics data** | |
| Master (outer) case net weight | 2.52 kg |
| Master (outer) case width | 125 mm |
| Master (outer) case length | 1408 mm |
| Master (outer) case height | 146 mm |
| Master (outer) case gross weight | 4.16 kg |
| Products per master (outer) case | 1 pc(s) |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Svoris | 4,16kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.**
Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW
aten.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt