

TP-Link Omada EAP225-Outdoor 1200 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP225-OUTDOOR** · EAN: **6935364083571** · Prekės kodas: **825222**



89,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **74,30 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 867 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1200 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
- ✓ 802.1x RADIUS
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Išorinis Nuimama antena



Aprašymas

Excellent Hardware Designs

With special design of its antenna, appearance, power options and installation methods, EAP225-Outdoor can perfectly fit for different scenarios both indoors and outdoors.

Detachable Antennas

EAP225-Outdoor is designed with 2 Omni-directional detachable antennas, which means other antennas can also be attached for your specific demands.

Wi-Fi That Goes the Distance

With high transmission power and high gain omnidirectional antennas, EAP225-Outdoor provides stable wireless coverage at a range up to 200m+* at 2.4GHz and 300m+* at 5GHz in outdoor settings.

Specially Designed Weatherproof Enclosure for Outdoor Environment

Rated as IP65 during Ingress Protection testing, a resilient weatherproof enclosure protects the access points against harsh outdoor condition.

Efficient Centralized Network Management

With Omada Controller software, small and medium-sized businesses can take command of hundreds of indoor and outdoor access points all from a single location. It's network management as it should be - efficient and intuitive.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1200 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	867 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	VLAN mapping
Reitingo apribotumas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	27 dBm
Perdavimo galia (FCC)	22 dBm

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
Išėjimo įtampa	24 V
Energijos suvartojimas	10,5 W

Konstrukcija

Talpinimo	Stulpas, Siena
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
Atstatymo mygtukas	Taip

Antena

Antenos tipas	Išorinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenos ypatybės	Nuimama antena
Antenų kiekis	2
Antenos stiprinimo lygis (max)	4 dBi

Veikimo charakteristikos

Suderinamos operacinės sistemos	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
---------------------------------	--

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
-------------------------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	215 mm
--------	--------

Ilgis	46 mm
Aukštis	27 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	140 mm
Pakuotės gylis	270 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	640 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 10,00cm × 27,00cm
Svoris	0,63kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) [objects.icecat.biz/objects/79344026_37313344.mp4](#)
- › [Vaizdo įrašas 2](#) [objects.icecat.biz/objects/79344026_37313345.mp4](#)
- › [Vaizdo įrašas 3](#) [youtube.com/watch?v=FpuQpFwE4FI](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt