

Zebra ZD621 etikečių spausdintuvas Perkėlimas terminiu būdu 203 x 203 DPI 203 mm/sec Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis Bluetooth

Gamintojas: ZEBRA · Modelis: ZD6A042-30EF00EZ · EAN: 5704174647362 · Prekės kodas: 825824



572,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 473,47 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Perkėlimas terminiu būdu
- ✓ 203 x 203 DPI
- ✓ Didžiausias spausdinimo plotis: 10,4 cm Spausdinimo greitis: 203 mm/sec
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis ir Bevielis
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Bluetooth 5.0
- ✓ 2,5 kg

Aprašymas

INVEST IN THE BEST: PREMIUM FEATURES, MAXIMUM PERFORMANCE AND UNMATCHED SECURITY

You need a quality, long-lasting printer with top-of-the-line features to keep your business moving forward. Select Zebra's ZD600 Series 4-inch premium desktop printers, built to perform flawlessly – day in and day out. Easy to operate, they include Zebra's exclusive Print DNA software suite that makes them simple to set up, manage and secure – onsite or remotely. And, they're engineered for evolving technology for years of operation. Unlike other brands, Zebra's printers give you peace-of-mind security with PrintSecure, part of Print DNA, to prevent downtime and costly cyberattacks. Choose from direct thermal, thermal transfer, healthcare and RFID models.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Perkėlimas terminiu būdu
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	203 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	10,4 cm
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus etiketės ilgis	0,991 m
Ruošinio storis	0.08 - 0.19 mm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Ethernet LAN jungtis	Taip
USB prievadas	Taip
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.0
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Puslapio aprašymo kalbos	EPL2, XML, ZBI, ZPL II
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	512 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Valdymo tipas	Mygtukai
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50-60 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	4,4 - 41 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	202 mm
Ilgis	267 mm
Aukštis	192 mm
Svoris	2,5 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 84433210

Matmenys ir svoris

Svoris 4,41kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies

Borupvang 3, Ballerup, DK

zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt