

Philips 55BDL4002H Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² „Full HD“ Juoda Android 24/7

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **55BDL4002H** · EAN: **8712581796594** · Prekės kodas: **826464**



2 983,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 466,03 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 139,7 cm (55") 1920 x 1080 pikseliai LCD 2500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ 60 Hz 8 ms



Aprašymas

Vibrant visibility in every lighting condition

Stay visible day and night with Philips H-Line high bright displays. Astonishing clarity and contrast make this a perfect solution for showcasing engaging content in windows and lighter locations. From airports to shopping malls, and more.

CMND & Create. Develop and launch your own content

Take control of your content with CMND & Create. A drag-and-drop interface makes it simple to publish your own content-whether it's a daily specials board or branded corporate information. Preloaded templates and integrated widgets ensure your stills, text, and video will be up and

running in no time.

OPS slot allows for PC embedding without cabling

OPS slot allows for PC embedding without cabling

Integrate a full-power PC or Android-powered CRD50 module directly into your Philips Professional Display. The OPS slot contains all the connections you need to run your slot-in solution, including a power supply.

FailOver. Ensure your display never goes blank

Critical for demanding commercial applications, FailOver is a revolutionary technology that automatically plays back-up content on screen in the unlikely event of a media player failure. Simply select a primary input connection and a FailOver connection and you are ready for instant content protection.

Add Android processing power with an optional CRD50 module

Embed an Android System-on-Chip (SoC) in your Philips Professional Display. The optional CRD50 module is an OPS device that enables Android processing power without the need for cables. Simply slide into the OPS slot, which contains all the connections needed to run the module (including power supply).

Designed for extreme conditions

Enhanced thermal management, High Tni Liquid Crystals panels and built-in thermal sensors to cope with high ambient temperatures (sunlight or other) up to 2500cd/m². Display polarizer compatible with polarized sunglasses for sunlight readability.

Full HD resolution street signage

High-brightness street facing digital displays command attention in any lighting condition, boosting store exposure and attracting customers. Spectacular brightness of up to 2500 cd/m² ensures high visibility and pure image quality, even in extreme ambient light conditions.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	139,7 cm (55")
Ekrano technologija	LCD
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekrano ryškumas	2500 cd/m ²
HD tipas	„Full HD“
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	4000:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	500000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų

Pikselių žingsnis	0,63 x 0,63 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	138,7 cm
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Taip
„DisplayPort“ kiekis	2
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
DVI-I prievadų skaičius	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232 sąsaja	Taip
Infrared duomenų portas	Taip
OPS modulio lizdas	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,75 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,75 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,75 cm

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Komercinis
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	245 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	430 W
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50-60 Hz

Kompiuterinė sistema

Kompiuterio sistemos tipas	Sistema luste (SoC)
Numatyta operacinė sistema	Android

Svoris ir matmenys

Ekrano plotis	1248,6 mm
Ekrano gylis	85 mm
Ekrano aukštis	719,4 mm
Ekrano svoris	30,4 kg

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC, IR jutiklis

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne

Kitos savybės

Greitos pradžios vadovas	Taip
Audio įėjimas	1

Audio išėiga

1

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

139,00cm × 80,00cm × 23,00cm

Svoris

30,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.

High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL

philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt