

TP-Link Omada EAP660 HD WLAN prieigos taškas 2402 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP660 HD** · EAN: **4895252506167** · Prekės kodas: **826556**



254,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **210,66 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 1148 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2402 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 2402 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis



Aprašymas

Ultra-High Performing
AX3600 Enterprise Wireless for
High-Density Environments

High-Density Connectivity with 4× Increased Capacity

OFDMA* and Uplink & Downlink MU-MIMO** increase network capacity by up to 4× versus Wi-Fi 5 (802.11ac) in high-density environments to connect more devices simultaneously†. Leverage multi-user capabilities and upgrade your business like never before.

Blazing Fast Speed with 8 Spatial Streams

The Omada Wi-Fi 6 Access Point features the latest 802.11ax technologies like 1024 QAM and Long OFDM Symbol, which allows the EAP to boost overall speeds up to 3550 Mbps (2402 Mbps on a 5 GHz band and 1148 Mbps on a 2.4 GHz band)‡. With 8 spatial streams, multi-user throughput is incredibly increased to drive more applications.

Omada SDN—Smarter Cloud Solution for Business Networking

Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices including access points, switches and gateways, guaranteeing powerful business network with higher efficiency, higher security, and higher reliability.

Optimized Wired Performance with 2.5 GE PoE+ Port

Armed with a 2.5 Gigabit Ethernet Port, the EAP660 HD delivers exceptional multi-gigabit performance to support the insatiable demand for better and faster Wi-Fi. Compatibility with standard 802.3at PoE+ is ideal for flexible deployment.

Seamless Roaming

802.11k/v roaming switches clients automatically to the AP with the optimal signal with a seamless transition when moving.△ This allows sensitive applications like VoIP and video conferences to go uninterrupted.

Boost Network Efficiency in All Aspects
With Rich Advanced Features

Band Steering

Automatically moves dual band devices onto the wider 5GHz band for faster connections.

Load Balance

ensures large numbers of users have smooth network experiences in high-density business networks

Airtime Fairness
Increases average network throughput in heavily congested environments

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip

6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2402 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	1148 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2402 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	25000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
„Wi-Fi“ tarptinklinis ryšys	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2 A

Konstrukcija

Talpinimo	Lubos
Produkto spalva	Balta

Antena

Antenos tipas	Vidinis
---------------	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	243 mm
Ilgis	243 mm
Aukštis	64 mm

Pakuotės turinys

Montavimo rinkinys	Taip
--------------------	------

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	49,00cm × 26,00cm × 9,00cm
Svoris	1,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Saugos informacija](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) objects.icecat.biz/objects/80577515_18009920.mp4
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=x3BdHiuWLS0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

[› Saugos informacija](#)