

Cudy WR3600 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis ethernetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: CUDY · Modelis: WR3600 · EAN: 6971690793517 · Prekės kodas: 826888



86,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 71,82 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 2882 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis ethernetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija



Aprašymas

Advanced Wi-Fi 7 Processing

Powerful CPU. Super-Responsive.

Feel the instantaneous response and smooth operation while browsing, streaming, and gaming on hundreds of devices. The advanced Quad-Core CPU and large 512 MB RAM delivers powerful performance.

High-Gain Antennas and Beamforming

Optimal Wi-Fi Range for Extra Rooms

The high-gain antennas with advanced active and passive Beamforming technology offer stronger, more focused Wi-Fi signals towards client devices, delivering faster speeds and greater stability throughout your home or office.

OFDMA with Multi-RU and Puncturing

Connect 200 Devices and Stay Fast

The upgrade OFDMA in Wi-Fi 7 features Multi-RU that provides smarter frequency allocation to improve capacity. The Preamble Puncturing technology makes the most of available channel resources to keep connections fast regardless of interferences in other channels.

Easy Setup and Versatile Management

Easy to Use

Upgrade your network with ease. An intuitive setup wizard guides you to config your new network.

Parental Controls

Create user profiles, set online times, and regulate online content for your loved ones.

VPN Server and Client

Enables work from home and secure remote access with the support of popular VPN protocols.

Cudy App

Features Cudy App and Cudy Cloud to facilitate your network management.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2882 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	688 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2882 Mbit/ai

Moduliacija	4096-QAM
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN serveris	WireGuard OpenVPN IPsec ZeroTier PPTP L2TP
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip

Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)

Taip

Konstrukcija

Gaminio tipas

Stalinis maršrutizatorius

Produkto spalva

Juoda

Montuojamas ant sienos

Taip

Sertifikatai

Atitiktis sertifikatai

CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai

LAN (RJ-45)

Kintamosios srovės adapteris

Taip

Greito diegimo vadovas

Taip

Antena

Antenos konstrukcija

Išorinis

Antenos tipas

2x2

Antenos stiprinimo lygis (max)

5,5 dBi

Antenų kiekis

4

Savybės

Integruotas procesorius

Taip

Procesoriaus architektūra

ARM Cortex A7

Procesoriaus dažnis

2000 MHz

Procesoriaus branduoliai

4

Vidinė atmintis

512 MB

Vidinės atminties tipas

DDR3L

Flash atmintis

128 MB

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas

DC

AC įėjimo įtampa

100 - 240 V

AC įėjimo dažnis

50/60 Hz

Išėjimo įtampa

12 V

Išėjimo srovė

1 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-40 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis 183,3 mm

Ilgis 109 mm

Aukštis 38 mm

Svoris 333,5 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis 330 mm

Pakuotės gylis 256 mm

Pakuotės aukštis 60 mm

Paketo svoris 725 g

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 26,00cm × 33,00cm × 6,00cm

Svoris 0,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija