# i-tec USB-C DP Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Juoda

Gamintojas: **I-TEC** · Modelis: **C31TRIPLEVIDEODPPRO** · EAN: **8595611707469** · Prekės kodas: **827114**



## 134,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **111,49 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


## Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ Kabelio spynos lizdas
- ✓ „Plug and Play“ funkcija






























Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Aprašymas

A high-performance USB-C office dock that supports up to 3x external 4K monitors. The dock is compatible with any laptop equipped with a USB-C, USB4 or Thunderbolt 3/4/5 port. Of course, it supports charging of your laptop or tablet, up to 100 W.

The integrated latest DP 1.4 DSC protocol also supports 5K/60 Hz resolution, which can be appreciated by professional graphic designers, data analysts, film editors or high-definition video lovers.

**The dock can be purchased in two variants:**

- without the included USB-C charging adapter (product code C31TRIPLEVIDEODPPRO – this version)
- with the included 100W adapter (product code C31TRI4KDPDPRO100/UK)

Note: macOS operating system does not support Multi Stream Transport (MST) video transmission technology, which means that if connected to macOS, the same image will be projected on all connected monitors.

- Connect up to three external 4K monitors
- Refresh rate up to 240Hz (when connected to a single 1440p monitor)
- Power delivery: up to 100W
- 2x HDMI, 1x DisplayPort++
- 3x USB 3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) and 2x USB 2.0 allow you to easily connect your USB devices and peripherals.
- Gigabit Ethernet RJ-45 provides a reliable, robust and high-speed
- Audio and microphone combo jack on the front panel
- Kensington lock provides anti-theft protection, especially in shared office environments or public areas
- Docking station power switch allows for maximum power savings
- Docking station supports a VESA mount for smart vertical installation behind a VESA-enabled monitor
- Supports Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS and Linux

The dock can be used without a power adapter connected. In this case, the video outputs, LAN (RJ-45), audio/mic and both USB 2.0 ports will always be functional. However, the USB 3.2 ports and the USB-C data port may not work when connecting devices with higher power requirements (e.g. SSDs, especially NVMe drives). In this case, the docking station may shut down. We recommend using the docking station with a power adapter connected to ensure that all ports are used and that maximum data transfer speeds are achieved.

Note: If connected to an Android device, the dock will only work with the power adapter connected.

NOTE: USB-C charger is not included. If you require a docking station with an included USB-C charger, consider the version with product number C31TRIVIDPRO100W/UK.

## Techninė specifikacija

| **Ryšys** | |
|---|---|
| Ryšio technologija | Vielinis |
| Priimančioji sąsaja | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| Ausinių išvestys | 1 |

| | |
|---|---|
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 2 |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| USB maitinimo tiekimas iki | 100 W |
| HDMI versija | 2.0 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ versija | 1.4 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| „USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
| DC įėjimo lizdas | Ne |
| **Tinklas** | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Duomenų perdavimo sparta | 10 Gbit/s |
| Maksimali skaitmeninė raiška | 3840 x 2160 pikseliai |
| Palaikomų ekranų skaičius | 3 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| On/off mygtukas | Taip |
| LED indikatoriai | Taip |
| „Plug and Play“ funkcija | Taip |
| Modelio suderinamumas | Universalus |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinio tipas | USB |
| Maitinimo jungtis | C tipo USB |
| Galios suvartojimas (maks.) | 100 W |
| Energijos suvartojimas | 10 W |
| USB kabelio ilgis | 1 m |
| Belaidis įkrovimas | Ne |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Programinė įranga** | |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11 |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip |
| Kitos palaikomos operacinės sistemos | Android, ChromeOS, iPadOS |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 113 mm |
| Ilgis | 113 mm |
| Aukštis | 31,2 mm |
| Svoris | 340 g |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Svoris | 0,34kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**i-tec Technologies s.r.o.**
Teslova 2, 702 00 Ostrava, CZ
i-tec.pro

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt