

APC Back-UPS Pro nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,2 kVA 720 W

 Gamintojas: **APC** · Modelis: **BR1200G-GR** · EAN: **731304286837** · Prekės kodas: **827885**


496,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **410,66 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,2 kVA 720 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ Juoda



AVR - Automatic Voltage Regulation

Voltage fluctuations can harm devices at work. AVR instantly controls variations in incoming voltage, ensuring stable and consistent power to your connected devices.



Aprašymas

The Back-UPS Pro series offers your home and business guaranteed power protection for high performance computer systems, routers/modems, external storage devices, game consoles and other electronics.

Abundant backup power, autoshutdown software and protection from damaging surges and spikes are coupled with the Back-UPS Pro's energy

saving features, voltage regulation, LCD display and other premium features to make these the perfect units to protect your data and keep you available.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,2 kVA
Išvesties galia	720 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	156 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	10 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	441 J
Išlaikymo trukmė (min.)	10 ms
Išlaikymo trukmė (maks.)	12 ms
Efektyvumas	98,8%
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Skaitmeninė abonentų linija (DSL), Faksas, Modemas, Tinklas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
„F“ tipo išvesčių skaičius	6
USB prievadas	Ne
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	187 VAh
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	5,4 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	15,7 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h

Automatinis baterijos bandymas	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,83 m
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	BSI 1363, CE, NEMKO, REACH
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Telefoninis (RJ-11), USB laidas
Priedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	112 mm
Ilgis	382 mm
Aukštis	301 mm
Svoris	13 kg
Pakuotės duomenys	
Garantijos kortelė	Taip
Programinės įrangos CD	Taip
Siejama programinė įranga	PowerChute Personal Edition
Pakuotės plotis	235 mm
Pakuotės gylis	490 mm
Pakuotės aukštis	390 mm
Paketo svoris	13,8 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
--------------------------------	----------

Kitos savybės

Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
----------------------------	-------

Nominali įėjimo įtampa	230 V
------------------------	-------

Matmenys ir svoris

Svoris	13,10kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR
[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt