

Lindy 43094 sąsajos šakotuvai USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: LINDY · Modelis: 43094 · EAN: 4002888430944 · Prekės kodas: 828646



118,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: 98,26 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ 10000 Mbit/ai
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ Juoda Metalas
- ✓ Portų kiekis: 4



Aprašymas

The Lindy 4 Port USB 3.2 Metal Hub has been designed to provide reliable performance in demanding operating environments at USB 3.2 Gen 2 speeds up to 10 Gbps.

This industrial-grade hub features a rugged, all-metal chassis providing excellent EMC protection.

With robust metal housing and integrated mounting brackets this hub is the ideal solution for industrial environments. All Type C sockets of the hub allow the connection of single or dual screw USB 3.2 cables which are compliant with USB-IF Type C locking specification.

Each port features individual short circuit protection - and all 4 USB ports support the Battery Charging specification 1.2 with a total charging power of 17.5 Watt for all 4 ports. The hub can be powered by the included power supply or the terminal block, ensuring flexible, secure and uninterrupted

electricity supplies.Information about USB 3.0, 3.1 and 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	4
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
Gnybtų kaladėlės prievadas	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	10000 Mbit/ai
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, REACH
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	4 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	135 mm
Ilgis	60 mm
Aukštis	24 mm
Svoris	229 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	230 mm
Pakuotės gylis	198 mm
Pakuotės aukštis	63 mm
Paketo svoris	667 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	C tipo USB

Instrukcija	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Veikimo temperatūros norma (T-T)	32 - 122 °F
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84719000
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,67kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB

lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE

lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)