

MSI MAG A750BN PCIE5 maitinimo blokas 750 W 24-pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **306-7ZP2C11-CE0** · EAN: **4711377126595** · Prekės kodas: **829798**



115,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **95,79 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 750 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

The MAG series fights alongside gamers in pursuit of honor. With added military-inspired elements in these gaming products, they were reborn as the symbol of sturdiness and durability.

The MAG A750BN PCIE5's distinctive design patterns symbolize unity and strength. It unites all the components by reliably and stably supplying power to the entire system. With the MAG A750BN PCIE5's, any system has the power it needs to survive all challenges.

PCIE5.0 READY

It has an output port that is compliant with PCIe 5.0, enabling to support the RTX 4070* series graphics cards.

80 PLUS BRONZE CERTIFICATION

The efficiency of your power supply directly influences your system's performance and power consumption. The 80 PLUS certification promises lower energy consumption and qualified efficiency level.

PROTECTION DESIGN

Protection is designed to protect the unit mechanisms and provides comprehensive protection.

TEMPERATURE ADAPTATION

Engineered for reliability, your system operates safely at peak performance even in high-temperature conditions. This rugged power supply ensures sustained operation regardless of your environment.

120MM LOW NOISE FAN

The 120mm fan reduces the noise generated while maintaining excellent heat dissipation.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	750 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Didžiausia įėjimo srovė (esant 110 V)	10 A
Didžiausia įėjimo srovė (esant 220 V)	5 A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	750 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	62,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Efektyvumas	85%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas
Ryšys	

Motininės plokštės maitinimo jungtis	24-pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
SATA elektros jungčių skaičius	5
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtis (6 + 2 kontaktai)	2
„PCI Express“ maitinimo jungtis (16 kontaktų)	1
ATX maitinimo jungtis	Taip
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidų tipas	Ne modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Iliuminacija	Ne
On/off mygtukas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	86 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	150 mm
Pakuotės gylis	140 mm
Pakuotės aukštis	86 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	2,41kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.

Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei
City, TW

[msi.com](https://www.msi.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.

Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
[msi.com](https://www.msi.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt