

Vertiv PSA6E-1600IT-SCH nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1600 kVA 925 W 5 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: VERTIV · Modelis: PSA6E-1600IT-SCH · EAN: 767041045079 · Prekės kodas: 830654



184,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 152,81 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1600 kVA 925 W
- ✓ Signalų forma: Impulsų pločio moduliavimas (PWM)
- ✓ 5 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ Desktopas Juoda



Aprašymas

The Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series PSA6E-1600IT-SCH is an affordable and reliable 230VAC uninterruptible power supply (UPS) battery backup system. With 5 Schuko outlets, this UPS offers flexible, basic power protection to multiple devices simultaneously, including computers, wireless networks, retail point-of-sale (POS) equipment, surveillance systems, and more. It has automatic voltage regulation (AVR) which helps to stabilize output power during fluctuations and extend battery life, as well as a two-year warranty for long-term peace of mind. The PowerUPS 200 Essential Series is now more intuitive and user-friendly than ever before with LED lights to easily indicate remaining runtime, user-replaceable batteries, and a dedicated mute button to silence alarms. It also includes Vertiv's free management software, Vertiv Power Assist, which can be used to gracefully shut down connected equipment during an outage to protect it from damage and data loss.

Techninė specifikacija

Savybės

UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1600 kVA
Išvesties galia	925 W
Signalų forma	Impulsų pločio moduliavimas (PWM)
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	140 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	290 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	195 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	255 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Viršįtampio energijos įvertinimas	475 J
Efektyvumas	100%
Garso lygis	45 dB
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo viršįtampių

Ryšys

AC išėjimo tipai	C20 šakotuvas, E/F tipas
Lizų kiekis	5 AC išvestis(ys / čių)

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	2 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	10 min

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Forma	Desktopas
LED indikatoriai	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai		REACH, RoHS, WEEE
Svoris ir matmenys		
Plotis		145 mm
Ilgis		400 mm
Aukštis		195 mm
Svoris		12,5 kg
Pakuotės duomenys		
Pakuotės plotis		236 mm
Pakuotės gylis		495 mm
Pakuotės aukštis		305 mm
Paketo svoris		14 kg
Kitos savybės		
Išėjimo įtampos pastaba		{'zh-CN': '', 'zh-TW': '', 'nl': '', 'en': '230 VAC', 'fr': '230VAC', 'fr-CA': '', 'de': '230VAC', 'id': '', 'it': '230VAC', 'ja': '', 'ko': '', 'ms-MY': '', 'pl': '230VAC', 'pt': '', 'pt-BR': '', 'ru': '', 'es': '230V CA', 'es-MX': '', 'sv': '', 'th': '', 'tr': '230VAC', 'vi': ''}
Svoris (imperinė matavimo sistema)		12,5 kg (27.6 lbs)
Matmenys ir svoris		
Svoris		14,52kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Vertiv

ATSAKINGAS ASMUO ES

Vertiv GmbH

August-Everding-Str 25, 81671 München, DE
vertiv.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt