

Philips 4050 series 55BDL4050Q/00 ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 139,7 cm (55") 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Integruotas procesorius Android 10

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **55BDL4050Q/00** · EAN: **8721038101737** · Prekės kodas: **830718**



1 083,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **895,79 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 139,7 cm (55") 3840 x 2160 pikseliai 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ 60 Hz 9 ms

Aprašymas

Philips Signage 4050 Series

Efficiency made easy - your versatile 24/7 display

400 cd/m² brightness

With 400 cd/m² brightness for better visibility, the Philips Signage 4050 display is designed to be used 24/7, making it a great selection for travel and transportation hubs, retail centres, food and beverage locations, and more. FailOver is also included enabling your display to switch automatically between primary and secondary inputs should an outage occur.

Easily mounted in landscape or portrait.

Install in portrait or landscape orientations, with size variants to suit a range of installation purposes across the range of settings and industries.

Proven reliability. No need for external media player.

Tried, tested, and proven intuitive user experience, with a professional Android 10 SoC built in for easy apps and solutions integrations and no need for an external media player.

Remote management with Philips Wave

Manage your display and control content remotely with Philips Wave Controller – your evolutionary ecosystem designed to support time, energy and cost efficiencies. Discover software applications to support your interactive vision from our network of proven partners on the PPDS ProStore.

Add optional Philips ScreenShare

Add in the fully secure and GDPR-compliant optional Philips ScreenShare presentation software for instant and effortless content sharing, using any device, on any network, and without additional hardware.

Supporting business sustainability and energy savings.

Supporting business sustainability and energy savings, with power saving features and using more environmentally friendly materials on the product and in the packaging.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	139,7 cm (55")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	VA
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	9 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	5000:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	500000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,315 x 0,315 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	138,7 cm
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
DVI prievadas	Taip
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
DVI-I prievadų skaičius	1
USB prievadų skaičius	3
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
RS-232C	Taip
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,39 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,39 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,39 cm
Veikimo charakteristikos	
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	63 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	ARM

Procesoriaus šeima	ARM Cortex
Procesoriaus modelis	A55
Vidinė atmintis	3 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	ARM Mali-G52
Vidinės saugyklos talpa	16 GB
Numatyta operacinė sistema	Android 10
Palaikomi vaizdo formatai	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Palaikomi audio formatai	AAC, HE-AAC, MPEG
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, PNG, WEBP
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1241,8 mm
Ekrano gylis	63,6 mm
Ekrano aukštis	712,6 mm
Ekrano svoris	17,2 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	Energija, RS-232
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CB, CE, FCC, Class A, VCCI, RoHS, UL
Logistikos duomenys	
Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN)	EAR99
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	134,00cm × 14,00cm × 84,00cm
Svoris	16,77kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



63 kWh/1000h



2019/10/13

Energijos efektyvumo klasė

E A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.

High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL

philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt