

Chieftec BDK-650FC maitinimo blokas 650 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

 Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **BDK-650FC** · EAN: **753263077424** · Prekės kodas: **832421**


110,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **91,65 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 650 W 100 - 240 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ Kompiuteris / serveris ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

The SteelPower Series from Chieftronic brings many of the well-received and proven upmarket features and components from the PowerPlay series into the mainstream gamer's market. Gamers can now benefit from the tight voltage regulation and low ripple thanks to the use of half-bridge LLC converters with DC-DC technology as well as premium Japanese capacitors in combination with 80PLUS Bronze efficiency and fully modular cable management. Offered in wattages of 550W, 650W and 750W, the SteelPower series benefits from a high power-density design allowing all the above mentioned to be packed into a compact 14cm long housing with a 120mm FDB silent fan. The design of the PSU comes in a rugged understated look.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	650 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Įvesties srovė	10 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	110 W
Kompleksinė galia (+12 V)	648 W
Kompleksinė galia (+5V)	110 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	54 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	65 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	150,500 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	500 mm
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip

PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1
Perdavimo laidų tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Kompiuteris / serveris
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
ATX versija	2.3
Aušinimo padengimo tipas	FDB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Sertifikavimas	CB EAC FCC
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	1,65 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	2,2 kg
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 23,00cm × 12,00cm
Svoris	2,43kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH

Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE

chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt