

StarTech.com 118-USBC-HDMI-VGADVI USB ekrano adapteris 3840 x 2160 pikseliai Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **118-USBC-HDMI-VGADVI** · EAN: **065030895583** · Prekės kodas: **832462**



34,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **28,84 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ C tipo USB Kištukinis
- ✓ DVI išvestis HDMI išvestis
- ✓ Palaikomų ekranų skaičius: 3
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 60 Hz
- ✓ Pilka



Aprašymas

USB Type-C™ to VGA DVI or HDMI® Travel Adapter | 4K 60Hz | Aluminum

This USB-C™ multiport video adapter offers a durable and portable solution for connecting your USB Type-C device to a n HDMI, DVI, or VGA display.

Ultra HD 4K 60Hz Resolution

The HDMI 2.0b output supports up to 4K 60 Hz resolutions and HDR whereas VGA output supports up to 1920x1200 at 60 Hz, and the DVI-I output supports up to 1080p at 60 Hz. All the outputs offer compatibility with older displays supporting lower resolution. The adapter supports dual mirrored 1080p displays when using either VGA and HDMI or VGA and DVI-I monitor configurations.

Video Connectivity On The Go

Avoid the hassle of carrying different adapters with a USB Type-C Multiport Video Adapter. Connect a USB-C DisplayPort Alt-mode device to virtually any display. A durable aluminum enclosure helps the adapter withstand being carried in a travel bag between office, home, shared spaces, and during business travel.

Ease of Use

The USB Type-C Display Adapter is compatible with USB-C DisplayPort Alt-mode, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 Laptops, Ultrabooks, Chromebooks, and MacBooks. Plug and Play (PnP) capability allows you to quickly connect to devices running Windows, macOS, iPadOS, chromeOS, or Linux. The VGA and DVI outputs are compatible with screw locking cables ensuring a secure connection with displays and projectors. The 12 inch (30 cm) attached cable allows for flexibility in your setup and less strain on ports and connectors.

118-USBC-HDMI-VGADVI is backed for 3-years by StarTech.com, including free 24/5 multi-lingual technical assistance.

Note:

This adapter does not support MST or dual extended displays

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
DVI išvestis	Taip
HDMI išvestis	Taip
„DisplayPort“ išvestis	Ne
Palaikomų ekranų skaičius	3
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Kištukinis
USB jungties forma	Tiesus
Palaikoma HDR	Taip
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
DVI-I prievadų skaičius	1
VGA („D-Sub“) išvesties	Taip
HDMI versija	2.0b

HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Atnaujinimo dažnis, esant maksimaliai rezoliucijai	60 Hz
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Lustų rinkinys	ITE - IT6224FN

Konstrukcija

Produkto spalva	Pilka
Integruotas USB kabelis	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	45 mm
Ilgis	85 mm
Aukštis	14 mm
Svoris	73 g
USB kabelio ilgis	0,3 m

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	173 mm
Pakuotės gylis	145 mm
Pakuotės aukštis	33 mm
Paketo svoris	137 g

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	60 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	542 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	347 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	327 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020

Matmenys ir svoris

Svoris	0,14kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt