# FSP ADVAN-850GM maitinimo blokas 850 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **FORTRON SOURCE** · Modelis: **PPA8504800** · EAN: **4711498480781** · Prekės kodas: **833339**

**127,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **105,70 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 100 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda

## Aprašymas

### Complies with Intel® Power Design Guide ATX 3.1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

ADVAN GM series is compatible with the latest ATX 3.1 regulation to support up to 200% power excursion and with the new interface of PCIe 12V-2x6 connector to ensure peak performance with future hardware upgrades.

## LLC Resonant-converter Topology with Synchronous Rectifier

Reducing switching losses, boosting efficiency, and keeping the output voltage regulated under load conditions.

## High Efficiency in Gold-certified

Certified by world-class organizations 80 PLUS ® and Cybenetics gold certified for lower power loss, less heat, and quieter operation.

## ECO Switch with ZERO RPM Silent Operation

Activating the eco semi-fanless fan control switch, when the PSU operates at less than 40% capacity, will ensure the fan does not run, resulting in silent operation.

## 120 mm Hydraulic Bearing (HYB) Fan

Quality bearing keeps fan noise to a minimum while providing maximum cooling performance.

## Fully Modular Cabling Design

To make power supply installation easy and allows users to use only the needed cables, improving airflow and reducing system clutter.

## The Force Comes with You

Dual PCIe 6+2Pin cables and a versatile 12V-2x6 cable offer flexible configuration for even the most power-hungry NVIDIA or AMD graphics cards.

## +5V & 3.3V DC to DC Circuit Design

Increase the efficiency and stabilize the output voltage to ensure system stability.

## Powerhouse Single +12V Rail

This high-amperage +12V rail delivers high load capabilities, it’s ideal for intensive workloads of high-performance CPUs and graphics cards.

## 105°C Japanese Bulk Capacitor

Maximize reliability and performance by using top-quality Japanese electrolytic capacitors for a longer lifespan.

## Premium, Black Embossed Cables

Featuring improved black, embossed cables that are soft and easy to bend, users can manage them more easily, saving time and creating more space for optimal cooling performance in your PC build.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Energijos valdymas** | |
| Bendroji galia | 850 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |

| | |
|---|---|
| Įvesties srovė | 5.5 A |
| Galios koeficientas | 0,9 |
| Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas | Aktyvus |
| Kompleksinė galia (+3,3 V) | 100 W |
| Kompleksinė galia (+12 V) | 850 W |
| Kompleksinė galia (+5V) | 100 W |
| Kompleksinė galia (–12 V) | 3,6 W |
| Kompleksinė galia (+5 VSB) | 15 W |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V) | 20 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V) | 70,83 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V) | 20 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V) | 0,3 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB) | 3 A |
| Efektyvumas | 90% |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Darbas be apkrovos, Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas, Surge & inrush protection (SIP), Minimaliosios įtampos apsauga |
| **Ryšys** | |
| Motininės plokštės maitinimo jungtis | 20+4 pin ATX |
| Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin) | 4 |
| Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis | 60 cm |
| SATA elektros jungčių skaičius | 4 |
| PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai) | 2 |
| „PCI Express“ maitinimo jungtys (12 kontaktų) | 1 |
| PCI „Express“ galia kabelio ilgis | 70 cm |
| CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai) | Taip |
| CPU maitinimo laido ilgis | 70 cm |
| Perdavimo laidu tipas | Visiškai modulinis |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Paskirtis | PC |
| Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas | ATX |
| Sertifikatas 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| ATX versija | 3.1 |
| Aušinimo padengimo tipas | HYB |
| **Konstrukcija** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Produkto spalva | Juoda |
| Aušinimo tipas | Aktyvus |
| Ventiliatoriaus skersmuo | 12 cm |
| Ventiliatorių skaičius | 1 ventiliatorius(iai / ių) |
| On/off mygtukas | Taip |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 150 mm |
| Ilgis | 140 mm |
| Aukštis | 86 mm |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 14,00cm × 15,00cm × 9,00cm |
| Svoris | 3,06kg |

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**FSP Technology Inc.**
Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Fortron/Source (Europa) GmbH**
Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich, DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt