

TP-Link Omada AX3000 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **DR3650v(EU)** · EAN: **8885020626759** · Prekės kodas: **833523**



268,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **222,23 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 2402 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN DSL WAN 3G/4G USB modemų suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MU-MIMO technologija



Aprašymas

Get the Higher DSL Speeds Cost-Effectively

The integrated DSL port supports VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL connections. Compatibility with the leading ISPs provides ideal IP-based connections for any small business.

Versatile Connectivity

DR3650v is compatible with Super VDSL (VDSL2 Profile 35b), Ethernet access, and 4G/3G USB modems. Its Gigabit LAN/WAN port accepts connections from cable or fiber modems, and the USB 3.0 port supports 4G/3G dongles for a solid main or backup internet connection.

Software Defined Networking (SDN) with Cloud Access

Centralized cloud management for Omada gateways, switches, and access points across multiple sites, with the Omada cloud-based controller offering the Essentials version of cloud services for free, reducing maintaince costs.

High-Security and High-Performance VPN

IPSec/PPTP/L2TP/GRE/WireGuard/ Open VPN/ SSL VPN easily builds secure VPN tunnels for secure Internet browsing, communication between different branches, or enabling remote work or study from home.

Techninė specifikacija

WAN jungtis

Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45

Belaidžio interneto funkcijos

„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2402 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)

Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Prievado suaktyvinimas	Taip
Apkrovos balansavimo sistema	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Politika pagrįstas maršrutizavimas	Taip
Statinis maršrutas	Taip
Įmontuotas FTP serveris	Taip
VPN palaikymas	IPSec/PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/GRE/SSL
DSL savybės	
ADSL	Taip
ADSL2	Taip
ADSL2+	Taip
VDSL2	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
RJ-11 portų kiekis	3
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
Svečių prieiga	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
URL filtravimas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
NAT funkcionalumas	One-to-One NAT Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering1 NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG UPnP

Protokolai

DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Balso kodekai	G.711a, G.711ulaw, G.722, G.726, G.729ab

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Montuojamas ant sienos	Taip
Indikacijos šviesa	Taip
LED indikatoriai	DSL, LAN, USB, WLAN

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45), Telefonas
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedama antena	Taip

Antena

Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	4,5 dBi
Antenų kiekis	3
Nuimama antena	Taip

Savybės

Vidinė atmintis	512 MB
Vidinės atminties tipas	DDR4
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	671034 h

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	AC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	3,3 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	226 mm
Ilgis	131,2 mm
Aukštis	35 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,79kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt