TP-Link Omada DR3220v-4G belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **DR3220v-4G** · EAN: **8885020626797** · Prekės kodas: **833570**

395,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **327,19 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 2402 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN DSL WAN 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MU-MIMO technologija

Aprašymas

TP-LINK Omada DR3220v-4G V1 - Gateway - 1GbE - 4G 3G - 4G LTE-FDD (DR3220v-4G)

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2402 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Prievado suaktyvinimas	Taip
Apkrovos balansavimo sistema	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Politika pagrįstas maršrutizavimas	Taip
Statinis maršrutas	Taip
Įmontuotas FTP serveris	Taip
VPN palaikymas	IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, GRE, SSL VPN
DSL savybės	
ADSL	Taip
ADSL2	Taip
ADSL2+	Taip
VDSL2	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
RJ-11 portų kiekis	3
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
Svečių prieiga	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
URL filtravimas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Balso kodekai	G.711a, G.711ulaw, G.722, G.726, G.729ab
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Montuojamas ant sienos	Taip
Indikacijos šviesa	Taip
LED indikatoriai	DSL, LAN, USB, WLAN
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45), Telefonas
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedama antena	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	4,5 dBi
Antenų kiekis	3
Nuimama antena	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	3,3 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	226 mm
Ilgis	131 mm
Aukštis	35 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 31,00cm × 8,00cm
Svoris	2,36kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt