

EPSON EB-685Wi Beamer 3500 Lumen WXGA Interaktiv ohne Halterung

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **V11H741540** · EAN: **8715946747255** · Prekės kodas: **834213**



1 402,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 159,42 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Iki 100 colių ekranas ir išskirtinė kokybė: „HD-ready“ WXGA skiriamoji geba ir „Epson“ 3LCD technologija
- ✓ Komentavimas dviem rašikliais: Du vartotojai gali komentuoti vienu metu, naudodami pridedamus rašiklius
- ✓ Patikimas: Geresnis patikimumas ir ilgesnis lemputės eksploatavimo laikas
- ✓ Kelių ekranų interaktyvumas: Suderinę du projektorius sukurkite vieną didelį interaktyvų ekraną
- ✓ Belaidis ryšys (pasirinktinis): Suteikia galimybę rodyti turinį iš įvairių įrenginių

Aprašymas

„HD-Ready“ interaktyvių rašiklių projektorius

Šis projektorius suteikia aukšto lygio interaktyvumo galimybę, nes jame veikia dviejų rašiklių funkcija. EB-685Wi 3 500 liumenų ryškumo lygis ir „HD-ready“ WXGA skiriamoji geba suteikia galimybę didelius vaizdus rodyti itin mažu atstumu be šešėlių ir akinančios šviesos. 14 000:1 kontrasto santykis ir HDMI įvestis reiškia, kad mokiniai galės mėgautis ryškiu, aiškiu vaizdu.

Ypač ryškūs, puikios kokybės vaizdai

Dėl „Epson“ 3LCD technologijos įrenginys pasižymi vienodai stipriu tiek baltos, tiek spalvinės šviesos srautu, todėl rodomi vaizdai net dienos šviesoje dėl ryškių spalvų ir aiškumo yra itin aukštos kokybės, o jų spalvos, palyginti su kitų gamintojų projektoriumi, tris kartus ryškesnės. Keičiamo iki 100 colių dydžio ekrane galima nesumažinus kokybės rodyti dviejų tipų turinį, naudojant padalyto ekrano funkciją.

Du rašikliai

Nuo šiol „Epson“ interaktyvieji rašikliai yra dar greitesnės reakcijos ir patogesni naudoti, komentuojant tiesiog ekrane. Veikiant naujajai dviejų rašiklių funkcijai mokytojas ir mokinys arba du mokiniai gali dirbti vienu metu naudodami skirtingus atributus.

Itin patikimas

Ilgesnė patikimo eksploatavimo trukmė ir ilgiau, net iki 10 000 valandų, ekonominiu režimu veikianti lemputė.

Interaktyvus pažangesnis mokymasis

Projektavimo iš kelių kompiuterių programinė įranga suteikia galimybę mokytojams ir mokiniams vienu metu bendrai naudoti savo turinį. Reguliatoriaus funkcija suteikia mokytojams galimybę valdyti situaciją, pasirenkant, kokį turinį rodyti. Suderinę du projektorius sukurkite vieną didelį interaktyvų ekraną. Ekraną padalijimo galimybė leidžia mokytojams vienu metu rodyti dviejų skirtingų tipų turinį, pvz., pamokos planą iš kompiuterio ir nuotrauką arba vaizdo įrašą iš dokumentų kameros.

Pasirinktinė belaidžio ryšio funkcija

Belaidžiu ryšiu lengvai rodykite turinį iš įvairių išmaniųjų įrenginių ir „Google Chromebooks“, naudodami programą „iProjection“².

Techninė specifikacija

Prožektorius	
Projektoriaus ryškumas	3500 ANSI lumens
Projektavimo technologija	3LCD
Projektoriaus natūrali rezoliucija	WXGA (1280x800)
Kontrasto santykis (tipinis)	14000:1
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekranų dydžio suderinamumas	1524 - 2540 mm (60 - 100")
Palaikomi matmenų santykiai	16:10
Projektavimo atstumas	0,4 - 0,6 m
Spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Projektoriaus vaizdo ryškumas (taupymo režimas)	2,9 ANSI lumens
Vertikali diapazono riba	100 - 120 Hz
Pagrindo koregavimas, horizontalus	3°
Pagrindo koregavimas, vertikalus	3°
Matricos dydis	1,5 cm (0.59")
Šviesos šaltinis	
Šviesos šaltinio tipas	Lempa
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė	5000 h
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas)	10000 h
Lempų galia	250 W

Lęšių sistema

Fokusas	Rankinis
Židinio nuotolis	3.7 mm
Diafragmos intervalas	0 - 1,6
Priartinimo galimybė	Taip
Mastelio keitimo tipas	Rankinis
Priartinimo santykis	1.35:1
Rodymo santykis	0.28 - 0.37:1

Video

Pilnas HD	Ne
Vaizdo įrašų spalvos režimai	Juoda lenta, Kinas, Dinamiška, Pristatymas, sRGB, Lentai

Ryšys

VGA (D-Sub) portų kiekis	2
HDMI portų kiekis	3
Kompozuoti video in	1
Garso (kairė, dešinė) įvestis	3
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232C
USB 2.0 A tipo prievadų skaičius	1
USB 2.0 B tipo prievadų kiekis	1

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g

Savybės

Garso lygis	35 dB
Interaktyvus	Taip
Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas)	30 dB
Apsauginis slaptažodis	Taip

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
RMS galingumas	16 W

Konstrukcija

Gaminio tipas	Ypač trumpo nuotolio projektorius
---------------	-----------------------------------

Produkto spalva	Balta, Pilka
Talpinimo	Siena
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Energijos suvartojimas	301 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,37 W
Energijos suvartojimas (ekonomiškas režimas)	258 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Svoris	5,9 kg
Plotis	367 mm
Ilgis	400 mm
Aukštis	149 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	5,90kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
[epson.de](https://www.epson.de)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt