

GIGABYTE P850GM maitinimo blokas 850 W 20+4 pin ATX ATX

Juoda

 Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **GP-P850GM** · EAN: **4719331551865** · Prekės kodas: **835607**


129,91 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **107,36 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

FULLY MODULAR DESIGN

All the black flat cables are modular design. Installing only the cables you need to reduce clutter, to increase the airflow and to improve the chassis thermal performance.

80 PLUS GOLD CERTIFIED

80 Plus Gold certified ensures to deliver 90% efficiency at 50% load. The better power efficiency leads to less power waste, less heat and less fan noise. And with the support of Intel processors, it will save more energy and more money.

HIGH QUALITY JAPANESE CAPACITORS

The main capacitors are high quality Japanese capacitors, to produce the efficient performance and to ensure the longer reliability.

120MM SMART HYDRAULIC BEARING (HYB) FAN

The fan speed is adjusted according to the automatic power detection and will stop when the system is idle or under low load (less than 20% load). The Hydraulic Bearing fan provides longer and more stable life time.

SINGLE +12V RAIL

Single +12V rail provides the best power output, stability and compatibility for the hardware. It provides the easiest way to install the power cable. And it is the best design for overclocking.

PROTECTION

In order to make sure the entire computer system to operate stably under any conditions, we not only added protection designs such as OCP, OTP, OVP, OPP, UVP and SCP, but also ensured the stable operation of your system through the safety certification of various countries.

DIMENSIONS

Compact size to fit any small chassis.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	850 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Didžiausia įėjimo srovė (esant 110 V)	12 A
Didžiausia įėjimo srovė (esant 220 V)	6 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	846 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W

Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	70,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Laikymo laikas	16 ms
Efektyvumas	90%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	61 cm
SATA elektros jungčių skaičius	8
SATA maitinimo kabelio ilgis	600,750,900 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	75 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	60 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	2
Floppy diskelio disko jungtis	Taip
Diskelio įtaiso tvarkyklės laido ilgis	89 cm
Perdavimo laidų tipas	Visiškai modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	2.31
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)

Ventiliatoriaus vieta	Viršus
-----------------------	--------

On/off mygtukas	Taip
-----------------	------

Svoris ir matmenys

Plotis	150 mm
--------	--------

Ilgis	140 mm
-------	--------

Aukštis	86 mm
---------	-------

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 12,00cm × 21,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	2,49kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW

gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt