BlueWalker PowerWalker VI 3000 RLP - USV (Rack - einbaufhig) - AC 165-290 V - 2700 Watt - 3000 VA - 1-phasig - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlsse: 8 - 2U (10121193)

Gamintojas: **BLUEWALKER** · Modelis: **10121193** · EAN: **4260074983807** · Prekės kodas: **836039**

863,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **713,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia: 2700 W
- ✓ Linijinė-interaktyvi topologija, gryna sinusinė banga
- ✓ Stovo tipo korpusas, 2 U talpa
- ✓ 8 kintamosios srovės lizdai, LCD ekranas
- ✓ Automatinis įtampos reguliavimas (AVR) ir avarinis maitinimo išjungimas (EPO)
- ✓ USB prievadas, gylis 610 mm

Aprašymas

BlueWalker PowerWalker VI 3000 RLP – tai linijinis-interaktyvus UPS, skirtas montuoti stovo tipo korpuse, užimantis 2 U vietos. Jo išėjimo galia siekia 2700 W, o išėjimo banga yra gryna sinusinė; išėjimo įtampa gali siekti 230 V.

Įėjimo įtampos veikimo diapazonas yra nuo 165 V iki 290 V. Įrenginyje yra automatinis įtampos reguliavimas (AVR) ir 8 kintamosios srovės lizdai. Veikimo būsena rodoma LCD ekrane.

- Atsako laikas: 2-6 ms
- Tipinis atsarginio maitinimo laikas esant visai apkrovai: 2.5 min
- Akumuliatoriaus įtampa: 12 V, įkrovimo laikas: 4 h
- Avarinis maitinimo išjungimas (EPO) ir USB prievadas
- Darbinė temperatūra: 0 - 40 °C
- Gylis: 610 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia	2700W
UPS topologija	Line-Interactive
Signalų forma	Pure sine
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	165V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	290V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230V
Reakcijos laikas	2-6 ms
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Yes
Konstrukcija	
Forma	Rackmount
Ekrano tipas	LCD
Rėmo pajėgumas	2U
Ryšys	
Lizų kiekis	8 AC outlet(s)
USB prievadas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Baterija	
Baterijos įtampa	12V
Baterijos įkrovimo laikas	4h
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	2.5 min
Svoris ir matmenys	
Ilgis	610 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	35,75kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903