

Chieftec Polaris 3.0 1250W maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: CHIEFTEC · Modelis: PPS-1250FC-A3 · EAN: 753263078155 · Prekės kodas: 836181



247,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 204,88 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1250 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

The CHIEFTEC Polaris 3.0 series is designed to Intel's ATX 3.0 standard and supports PCIe GEN 5 with 80 PLUS® GOLD certified efficiency, promising exceptional performance. Polaris 3.0 features state-of-the-art technical design including LLC half-bridge converter with DC- to-DC technology, as well as Japanese main capacitors to achieve low ripple and tight voltage regulation. The Polaris 3.0 135mm FDB silent fan optimizes the balance between

cooling and noise with excellent durability. Fully modular cable management ensures a clean and convenient build inside any system.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1250 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	15-8 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1250 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	104,1 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	65 cm
SATA elektros jungčių skaičius	12
SATA maitinimo kabelio ilgis	100,550 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	100,550 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų)	1
Perdavimo laidų tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.0
Aušinimo padengimo tipas	FDB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	3,01 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	3,35 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	5 metai
Techninė informacija	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	3,38kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=UryNX4flpn0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE
chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt