

StarTech.com 1M25-U3-M2-ADAPTER sąsajos plokštė / adapteris

Vidinis M.2

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **1M25-U3-M2-ADAPTER** · EAN: **065030900744** · Prekės kodas: **836282**



54,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **45,37 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: U.3
- ✓ Išvesties sąsaja: M.2
- ✓ S.M.A.R.T. palaikymas
- ✓ Paskirtis: PC
- ✓ Raudona



Aprašymas

Connect an M.2 NVMe drive to a 2.5-inch U.3 (SFF-TA-1001) drive bay

Convert and connect a PCIe M.2 NVMe/AHCI SSD to a 2.5inch form factor to install in a U.3 drive bay or backplane.

Adapt While Retaining Performance

Change the form factor of a 2242, 2260, or 2280 M.2 NVMe drive while maintaining PCIe Gen 4 read and write speeds. This adapter has been designed with no chipset to maintain performance when adapting an M.2 drive to a 2.5-inch form factor.

Hassle-Free Setup

The M.2 to U.3 Host Adapter is compatible with all operating systems, including Windows, macOS, and Linux. No additional drivers or software for installation and operation. The adapter includes M.2 drive and U.3 adapter mounting hardware.

Compatibility

The M.2 to U.3 Host Adapter is backward compatible with earlier versions of M.2 PCIe NVMe drives. It is not compatible with SATA or SAS host controllers, M.2 SATA SSDs, or U.2 host interfaces.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	U.3
Išvesties sąsaja	M.2
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Produkto spalva	Raudona
Paskirtis	PC
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	12368734 h
Savybės	
S.M.A.R.T. palaikymas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	3.3 V
Išėjimo srovė	5 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 90%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	RoHS, Prekybos susitarimų įstatymas (PSI)
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	70 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	7 mm
Svoris	37 g

Pakuotės duomenys

Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės plotis	142 mm
Pakuotės gylis	175 mm
Pakuotės aukštis	33 mm
Paketo svoris	100 g

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	60 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	497 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	387 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	329 mm

Matmenys ir svoris

Svoris	0,04kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CAstartech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt