

Cudy AP1300 Outdoor 1167 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

 Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **AP1300 Outdoor** · EAN: **6971690792893** · Prekės kodas: **836594**


87,89 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **72,64 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 867 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1167 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Išorinis Nuimama antena



Aprašymas

Speedy Dual-Band AC1200 Wi-Fi

With MU-MIMO and dual-band features, the AC1200 Wi-Fi AP can connect to over 30 devices while minimizing latency. The maximum number of simultaneous connections per AP is 128 devices.

Boosted Wi-Fi Coverage with Beamforming

Tested Wi-Fi coverage performance in four scenarios, achieved by Beamforming technology and two external antennas. If your space is too large for one access point to cover, you can expand your Wi-Fi coverage into a Mesh network by adding another Cudy AP.

Works in Rain, Thunder, Dust, Heat, Cold

The AP is protected by an IP65 standard case, shielding it from rain and dust when installed vertically. It also features 4 kV Lightning/Surge and 8 kV ESD protection for higher reliability in thunderstorms. Its working temperatures span from -40 °F to 149 °F (-40 °C to 65 °C).

Mesh Networks

Seamless Roaming for Smooth Wi-Fi Experience

Enhance the Wi-Fi experience for your visitors by implementing a unified Wi-Fi name across your entire premises. With mesh technology, enjoy uninterrupted roaming as clients seamlessly connect to the strongest available Wi-Fi node without manual switching.

Plug-and-Play Mesh Installation

Simply Plug and Unplug for Mesh Setup

Connect the PoE adapter LAN port to a Cudy Mesh AP/router/Mesh unit/VPN Router/AC to add the new AP to the Mesh network. Feel free to unplug it or keep using Ethernet backhaul after pairing. (Requires firmware newer than 1.15.28, the other Cudy Mesh device needs to be purchased separately)

Leave the Rest to Adaptive Routing

Adaptive Routing improves the system's awareness of the capacity used by each node. Once the backhaul path is jammed by clients or interfered with by environmental factors, it will automatically switch to a better path for improved stability.

Guide to Wiring and Physical Installation

Gigabit Port with Two PoE Options

Supports two powering methods—

802.3at PoE (Max power: 18 W, Idle: 5 W)

48-57 V Passive PoE (Adapter included, not waterproof)

If you need to simplify the wiring, we recommend using a PoE Switch that powers multiple devices simultaneously. See Cudy PoE Switches for more information.

Mounting Kit Included

A mounting kit is included in the box, supporting—

Wall-Mounting

Pole-Mounting

Centralized AP Management

Easily manage up to 200 access points with Cudy AP Controller Model:C200P , enabling efficient batch configuration and firmware updates through a unified interface.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip

6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1167 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	867 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vartotojų skaičius	128 vartotojas(ai)
Bluetooth	Ne
Kanalų dažnių juostos plotis	80 MHz
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Fit AP“ režimo ypatybės	Korinis tinklas
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Greitas tarp tinklinis ryšys	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Tagged VLAN
Reitingo apribotumas	Taip
Valdymo režimai	Wireless Access Point, Wireless Router, Wireless Extender, WISP
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama lauke	170 m
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	8
Parental kontrolė	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip

Protokolai	
DHCP klientas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
WAN portas	Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Active PoE, Passive PoE
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	24 - 57 V
Energijos suvartojimas	11 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Stulpas, Siena
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Antena	
Antenos tipas	Išorinis
Antenos ypatybės	Nuimama antena
Antenų kiekis	2
Antenos jungties tipas	RP-SMA
Veikimo charakteristikos	
Lustų rinkinys	MT7621DA+MT7613B+MT7603E
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	880 MHz
Flash atmintis	16 MB
Vidinė atmintis	128 MB
Suderinamos operacinės sistemos	Microso Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux

Techninė informacija

Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	20 vnt
---	--------

Svoris ir matmenys

Plotis	100 mm
Ilgis	53,7 mm
Aukštis	240 mm
Svoris	865 g
Antenos plotis	2,16 cm
Antenos storis	1,55 cm
Antenos aukštis	19,8 cm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	324 mm
Pakuotės gylis	107 mm
Pakuotės aukštis	86 mm
Paketo svoris	865 g

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridėtas PoE adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	UTP
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pridedama antena	Taip
Naudojimo instrukcijos kalbos	Daugybė
Siejama programinė įranga	Cudy Software

Kitos savybės

Belaidžio ryšio atstumas	170 m
--------------------------	-------

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Logistikos duomenys

Garantinis laikotarpis	1 metai
Kilmės šalis	Kinija

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 33,00cm × 9,00cm
Svoris	0,88kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)