

Philips 55BDL3305X LCD Vidaus

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **55BDL3305X/00** · EAN: **8721038101478** · Prekės kodas: **837067**



2 126,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 757,77 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 139,7 cm (55") LCD
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ 16,7 milijonai spalvų
- ✓ 500 cd/m² 1200:1 60 Hz 0,63 x 0,63 mm
- ✓ Vidaus Horizontalus / vertikalus Juoda
- ✓ VESA tvirtinimo pagrindas 400 x 400 mm
- ✓ Ethernet LAN jungtis USB prievadas
- ✓ 164 W

Aprašymas

Operate, monitor and maintain with CMND and Control

Run your display network over a local (LAN) connection. CMND and Control allows you to perform vital functions like controlling inputs and monitoring the display status, whether you're in charge of one screen or 100.

Add Android processing power with an optional CRD50 module

Embed an Android System-on-Chip (SoC) into your Philips Professional Display. The optional CRD50 module is an OPS device that enables Android processing power without the need for cables. Simply slide into the OPS slot, which contains all the connections needed to run the module (including power supply).

FailOver ensures that content is always playing

From waiting room to meeting room, never show a blank screen. FailOver lets your Philips Professional Display switch automatically between primary and secondary inputs, ensuring that content keeps playing even if the primary source goes down. Simply set a list of alternative inputs to be sure your business is always on.

Full HD monitors. Brilliant images. Clear contrast

Boost image quality with Pure Colour Pro. Delivering higher luminance through custom colour temperature settings and advanced gamma calibration, content looks crisper and more radiant for stunning realism with a visual pop.

OPS slot allows for PC embedding without cabling

Integrate a full-power PC or Android-powered CRD50 module directly into your Philips Professional Display. The OPS slot contains all the connections you need to run your slot-in solution, including a power supply.

Tiling mode. Create tiled 4K videowalls of any size

Connect two or more Philips professional displays to create a tiled videowall without the need for external devices. A single player takes care of content, whether you have four screens or 40. 4K content is fully supported, and if you're showing that content on four screens, you get the best possible dot-by-dot resolution.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano technologija	LCD
Pikselių žingsnis	0,63 x 0,63 mm
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
Ekrano įstrižainė	139,7 cm (55")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	500000:1
Atsako trukmė	0,008 s
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Miglotumo koeficientas	25%
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	139,7 cm
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h

Konstrukcija

Talpinimas palaikomas	Vidaus
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Montuojamas ant sienos	Taip
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Produkto spalva	Juoda
Numatyta operacinė sistema	Android

Ryšys

HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
HDMI versija	2.0
DVI prievadas	Taip
DVI-D prievadų skaičius	1
VGA („D-Sub“) įvesties prievadai	1
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB prievadas	Taip
USB prievadų skaičius	1
USB versija	2.0
IR įėjimo prievadų skaičius	1
OPS modulio lizdas	Taip

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	164 W
Galios suvartojimas (maks.)	228 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	163 kWh

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) -20 - 60 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas 20 - 80%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 5 - 95%

Techninė informacija

Garantinis laikotarpis 3 metai

Atitikties sertifikatai BSMI, CB, CE, ETL, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS

Svoris ir matmenys

Plotis 1211,3 mm

Ilgis 97,8 mm

Aukštis 682,1 mm

Svoris 28,7 kg

Pakuotės duomenys

Pridėti kabeliai AC, DisplayPort, IR jutiklis, LAN (RJ-45)

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 139,00cm × 96,00cm × 25,00cm

Svoris 36,86kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



163 kWh/1000h



ENERGY STAR

Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.

High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL

philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt