

Canon MAXIFY GX2051 Rašalinis A4 600 x 1200 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **6171C029** · EAN: **4549292260298** · Prekės kodas: **837373**



446,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **369,34 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 600 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Spalvoto fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 8,1 kg



Aprašymas

Canon MAXIFY GX2051 4-in-1 EB2 (6171C029)

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija

Rašalinis

Spausdinimas

Spalvotas spausdinimas

Abipusis spausdinimas

Taip

Maksimali rezoliucija	600 x 1200 DPI
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	15 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	10 ipm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	9 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	10 s
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Maksimalus nuskaitymo plotas	216 x 297 mm
Nuskaitymo technologija	CIS
Įvesties spalvos gylis	16 bitai
Išvesties spalvos gylis	8 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Fakso raiška (spalvota)	200 x 200 DPI
Modemo greitis	33,3 Kbit/s
Fakso atmintis	250 puslapiai
Greitas rinkimas	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	27000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Kilmės šalis	Jungtinė Karalystė

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	35 lapai
Maksimali įėjimo talpa	250 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, „Executive“, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Legal“, „Letter“, „Oficio“
Vokų dydžiai	10, C5, DL, Monarch
Fotopopieriaus dydžiai	10x15,13x18,18x25,20x25
Individualizuotos lapo plotis	89 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 105 g/m ²

Ryšys

USB prievadas	Taip
USB jungtis	B tipo USB

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link

Veikimo charakteristikos

Garso slėgio lygis (spausdinimas)	46,5 dB
-----------------------------------	---------

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekranas įstrižainė	6,86 cm (2.7")
Valdymo tipas	Jutiklinis

Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	21 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,14 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android, iOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	374 mm
Ilgis	510 mm
Aukštis	260 mm
Svoris	8,1 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	469 mm
Pakuotės gylis	543,5 mm
Pakuotės aukštis	317 mm
Pakuotės tūris	80803,78 cm ³
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	3000 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	3000 puslapiai
Pridedamos kasetės resursas (taupiojo režimo, juoda)	4500 puslapiai
Pridedamos kasetės resursas (taupiojo režimo, CMY)	4500 puslapiai

Pridėti kabeliai

AC

Techninė informacija

Plėčio polistireno (EPS) pakuotės svoris

0 g

Popierinės pakuotės svoris

4,3 kg

Metalinės pakuotės svoris

0 g

Medinės pakuotės svoris

0 g

Plastikinės pakuotės svoris

0 g

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

54,00cm × 47,00cm × 31,00cm

Svoris

12,15kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt