

TP-Link Omada EAP225 WLAN prieigos taškas 1350 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP225** · EAN: **6935364096915** · Prekės kodas: **837982**


82,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **68,51 €**



Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 450 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 867 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1350 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
- ✓ 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 5 Vidinis Integruota antena



Aprašymas

Superior Wi-Fi Speeds with MU-MIMO Technology

Outfitted with the latest 802.11ac Wave 2 MU-MIMO technology, the EAP225 easily delivers dual-band Wi-Fi speeds of up to 1350 Mbps to multiple devices at the same time.

Cloud Centralized Management

- Anytime, Anywhere

Omada Hardware Controller OC200 and Omada Software Controller make it easy to manage and monitor the whole Omada network in real-time, while cloud service enables remote and secure access no matter where you find yourself.

Facebook check-in and SMS authentication expands your social influence in secured ways

Captive portal helps maintain only authorized guests to use the network, presenting devices with a convenient, user-friendly authentication method to grant Wi-Fi access. The addition of SMS and Facebook authentication simplifies the captive portal even further to simplify connectivity and boost your business.

Multiple PoE Options for Easy Installation

EAP225 supports both 802.3af PoE and Passive PoE power supply, can be either powered by a PoE switch or the provided PoE injector, making deployment effortless and flexible.

Easy Management with the Omada App

Follow configuration instructions on the free Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status and manage clients, all from the convenience of a smart phone or tablet.

Meet Our New Hero Product!

The OC200 Omada Hardware Controller is dedicated to providing centralized management for the whole Omada network.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1350 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	450 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	867 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)

MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	VLAN mapping
Reitingo apribotojimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	23 dBm
Perdavimo galia (FCC)	24 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1,5 A
Energijos suvartojimas	10,15 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta

Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
On/off mygtukas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Energija, WLAN

Antena

Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenos ypatybės	Integruota antena
Antenų kiekis	5
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi

Veikimo charakteristikos

Suderinamos operacinės sistemos	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
---------------------------------	---

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
-------------------------	---

Mobilusis ryšys

SIM kortelės anga	Ne
-------------------	----

Svoris ir matmenys

Plotis	205,5 mm
Ilgis	181,5 mm
Aukštis	37,1 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	228 mm
Pakuotės gylis	340 mm
Pakuotės aukštis	65 mm
Paketo svoris	910 g
Pakuotės tipas	„Box“

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėtas PoE adapteris	Taip
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 23,00cm × 7,00cm
Svoris	1,18kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) [objects.icecat.biz/objects/79344150_37313315.mp4](#)
- › [Vaizdo įrašas 2](#) [objects.icecat.biz/objects/79344150_37313316.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt